

DKP Drabinka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKP100H80/3N	100	3000	6200	2,90	495110	2
DKP100H80/6N	100	6000	6200	2,90	495210	2
DKP200H80/3N	200	3000	12400	3,17	495120	2
DKP200H80/6N	200	6000	12400	3,17	495220	2
DKP300H80/3N	300	3000	18600	3,45	495130	2
DKP300H80/6N	300	6000	18600	3,45	495230	2
DKP400H80/3N	400	3000	24800	3,86	495140	2
DKP400H80/6N	400	6000	24800	3,86	495240	2
DKP500H80/3N	500	3000	31000	3,99	495150	2
DKP500H80/6N	500	6000	31000	3,99	495250	2
DKP600H80/3N	600	3000	37200	4,27	495160	2
DKP600H80/6N	600	6000	37200	4,27	495260	2

Produkty powiązane:

 NO80N Nakładka ochronna	 LDCH80N Łącznik drabin	 LKDCH80N Łącznik kątowy drabin	 LDDCH80N Łącznik dostawny przegubowy drabin	 LGCH80N Łącznik przegubowy drabiny	 LDPN łuk drabinki 90°	 LDZPN łuk zewnętrzny drabinki 90°	 TDPN Trójkąt drabinki
 CZDPN Czwórník drabinki	 LPDWPN łuk pionowy wewnętrzny drabiny	 LPDZPN łuk pionowy zewnętrzny drabiny	 LPDPN łuk przegubowy	 RDSPN Redukcja drabinki symetryczna	 RDLPN Redukcja drabinki lewa	 RDPPN Redukcja drabinki prawa	