

DKP Drabinka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKP100H80/3N	100	3000	6200	2,90	495110	2
DKP100H80/6N	100	6000	6200	2,90	495210	2
DKP200H80/3N	200	3000	12400	3,17	495120	2
DKP200H80/6N	200	6000	12400	3,17	495220	2
DKP300H80/3N	300	3000	18600	3,45	495130	2
DKP300H80/6N	300	6000	18600	3,45	495230	2
DKP400H80/3N	400	3000	24800	3,86	495140	2
DKP400H80/6N	400	6000	24800	3,86	495240	2
DKP500H80/3N	500	3000	31000	3,99	495150	2
DKP500H80/6N	500	6000	31000	3,99	495250	2
DKP600H80/3N	600	3000	37200	4,27	495160	2
DKP600H80/6N	600	6000	37200	4,27	495260	2

Produkty powiązane:

