

DKC Drabinka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKC100H50/3N	100	3000	3200	2,90	455710	4
DKC100H50/6N	100	6000	3200	2,90	455810	2
DKC200H50/3N	200	3000	6400	3,26	455720	4
DKC200H50/6N	200	6000	6400	3,26	455820	2
DKC300H50/3N	300	3000	9600	3,64	455730	4
DKC300H50/6N	300	6000	9600	3,64	455830	2
DKC400H50/3N	400	3000	12800	4,18	455740	2
DKC400H50/6N	400	6000	12800	4,18	455840	2
DKC500H50/3N	500	3000	16000	4,36	455750	2
DKC500H50/6N	500	6000	16000	4,36	455850	2
DKC600H50/3N	600	3000	19200	4,73	455760	2
DKC600H50/6N	600	6000	19200	4,73	455860	2

Produkty powiązane:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDDTH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDCN łuk drabinki 90°