

DKD Drabinka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKD100H50/3N	100	3000	3200	1,81	455110	4
DKD100H50/6N	100	6000	3200	1,81	455210	2
DKD200H50/3N	200	3000	6400	2,04	455120	4
DKD200H50/6N	200	6000	6400	2,04	455220	2
DKD300H50/3N	300	3000	9600	2,27	455130	4
DKD300H50/6N	300	6000	9600	2,27	455230	2
DKD400H50/3N	400	3000	12800	2,61	455140	2
DKD400H50/6N	400	6000	12800	2,61	455240	2
DKD500H50/3N	500	3000	16000	2,72	455150	2
DKD500H50/6N	500	6000	16000	2,72	455250	2
DKD600H50/3N	600	3000	19200	2,95	455160	2
DKD600H50/6N	600	6000	19200	2,95	455260	2

Produkty powiązane:



LDCH50N
Łącznik drabin



LKDCH50N
Łącznik kątowy drabin



LDDCH50N
Łącznik dostawny przegubowy drabin



LGCH50N
Łącznik przegubowy drabiny



LDPN Łuk drabinki 90°



LDZPN Łuk zewnętrzny drabinki 90°



TDPN Trójkąt drabinki



CZDPN Czwórnik drabinki



LPDWPN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny



LPDZPN Łuk pionowy zewnętrzny drabiny



LPDPN Łuk przegubowy



RDSPN Redukcja drabinki symetryczna



RDLPN Redukcja drabinki lewa



RDPPN Redukcja drabinki prawa



UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy



UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy