

DKP Drabinka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Szerokość	Przekrój
100	3200
200	6400
300	9600
400	12800
500	16000
600	19200

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKP100H50/3N	100	3000	3200	2,18	455410	4
DKP100H50/6N	100	6000	3200	2,18	455510	2
DKP200H50/3N	200	3000	6400	2,45	455420	4
DKP200H50/6N	200	6000	6400	2,45	455520	2
DKP300H50/3N	300	3000	9600	2,73	455430	4
DKP300H50/6N	300	6000	9600	2,73	455530	2
DKP400H50/3N	400	3000	12800	3,14	455440	2
DKP400H50/6N	400	6000	12800	3,14	455540	2
DKP500H50/3N	500	3000	16000	3,27	455450	2
DKP500H50/6N	500	6000	16000	3,27	455550	2
DKP600H50/3N	600	3000	19200	3,55	455460	2
DKP600H50/6N	600	6000	19200	3,55	455560	2

Produkty powiązane:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDCN łuk drabinki 90°