

Opaski kablowe ze stalowym noskiem odporne na promieniowanie UV

Opaski kablowe ze stalowymi noskami odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV dedykowane do stosowania na zewnątrz



Odporność na wysokie temperatury



Odporność na korozję



Odporność na promieniowanie UV

Info

Opaski z nowej, bardzo wytrzymałej serii, korzystne cenowo

Zakres zastosowania

Używane do instalacji zewnętrznych i konserwacji urządzeń

Korzyści

Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia

Zawiera 2% węgla w celu spełnienia wymagań wojskowych

Stalowa zapadka zapewnia bezpieczne i trwałe wiązanie

Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączy nawet w trudnych warunkach takich jak: ekstremalne zakresy temperatur, duża wilgotność, mrozy

Wstrząsy i wibracje nie wpływają negatywnie na zamknięcie

Normy i aprobaty

File nr TY-RAP®: E49405, patrz tabela

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

Cechy produktu

Opaski kablowe wytrzymałe na rozciąganie

Zakres dostawy

Opaski Strong Tie oraz TY-X zapakowane w torbę do recyklingu

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Kolor:	RAL 9005 czarny/odporny na UV
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40°C do +85°C

Wskazówka

TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



Opaski kablowe ze stalowym noskiem odporne na promieniowanie UV

Numer artykułu	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Opaska kablowe ze stalowym noskiem - typ Strong Tie						
61723001	Strong Tie UV 100x2,5 BK	Nie	100 x 2,5	2 - 24	180	1000
61723007	Strong Tie UV 200 x 2,5 BK	Nie	200 x 2,5	3 - 55	180	1000
61723002	Strong Tie UV 140 x 3,5 BK	Nie	140 x 3,5	3 - 36	280	1000
61723008	Strong Tie UV 200 x 3,5 BK	Nie	200 x 3,5	3 - 55	280	1000
61723004	Strong Tie UV 280 x 3,5 BK	Nie	280 x 3,5	3 - 80	280	1000
61723009	Strong Tie UV 360 x 3,5 BK	Nie	360 x 3,5	3 - 101	280	1000
61723003	Strong Tie UV 186 x 4,5 BK	Nie	186 x 4,5	3 - 51	400	1000
61723011	Strong Tie UV 290 x 4,5 BK	Nie	290 x 4,5	3 - 80	400	1000
61723006	Strong Tie UV 360 x 4,5 BK	Nie	360 x 4,5	3 - 103	400	1000
61723005	Strong Tie UV 340 x 7,0 BK	Nie	340 x 7	6 - 90	700	500
61723012	Strong Tie UV 220 x 7,5 BK	Nie	220 x 7,5	6 - 57	800	500
Opaska kablowe ze stalowym noskiem - typ TY-RAP®						
61723010	TYB* 23 MX	Nie	92 x 2,4	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	Nie	200 x 2,4	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	Nie	356 x 2,4	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	Nie	140 x 3,6	2 - 29	180	1000
61723130	TY 242 MX	Tak	208 x 3,6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	Tak	281 x 3,6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	Nie	368 x 3,6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	Nie	186 x 4,8	3,5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	Nie	293 x 4,8	3,5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	Tak	360 x 4,8	3,5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	Nie	223 x 7,6	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	Tak	340 x 7	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	Nie	762 x 7,6	6 - 229	540	500