


PMC/PMCO Profil montażowy

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.



Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu do ściany zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMC/PMCO100	150	0,30	900910	50
PMC/PMCO200	250	0,43	900920	50
PMC/PMCO300	350	0,58	900930	20
PMC/PMCO400	450	0,72	900940	20

Produkty powiązane:

 KDS/KDSOH60 Korytko siatkowe	 KDSH110 Korytko siatkowe	 UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy	 UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy	 USSW Uchwyt śrubowy	 USSPW/USSPWO PLC23/01 Uchwyt śrubowy Płaskownik	 ZSW Zacisk	
 ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	 ZPNH80 Zapinka	 NKS Nożyce do korytek siatkowych	 BMS Blacha montażowa	 BSM Uchwyt boczny	 WWSS Wysięgnik wzmocniony	 WFLS Wspornik fajkowy	 WFCS Wspornik fajkowy
 SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)	 UUS Uchwyt uziemiaenia	 WSP Wspornik	 WSD Wspornik				