



# KKZPH100 Kolanko 90° H100


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

## Informacje

Zastosowanie  
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał  
Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
E- stal kwasoodporna  
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje  
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...  
i śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14



## Wersje

| Symbol      | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (szt) |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| KKZP100H100 | 310610           | 100              | 2,38               | 6                        |
| KKZP200H100 | 310620           | 200              | 3,03               | 6                        |
| KKZP300H100 | 310630           | 300              | 4,23               | 2                        |
| KKZP400H100 | 310640           | 400              | 5,62               | 2                        |
| KKZP500H100 | 310650           | 500              | 7,20               | 2                        |
| KKZP600H100 | 310660           | 600              | 8,97               | 2                        |

