

SILVYN® KLIK PG

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność
Umożliwia obracanie węża



Czas montażu



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Budowa robotów
Aplikacje obrotowe

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Dane techniczne

Klasyfikacja:

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węża ochronnych karbowanych z tworzywa

Kolor:

Kolor szary (RAL 7001)

Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał:

PA6

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



**SILVYN® KLIK PG**

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN®KLIK PG szary								
61800860	7	16	32.5	10.0	7.0	10.0	10	50.0
61800870	9	18	35.0	10.0	10.0	13.0	1 - 3	50.0
61800880	11	21	37.0	10.0	12.5	15,8	16	50.0
61800850	13.5	24	43.0	13.0	13.5	18,5	18	50.0
61800890	16	27	46.0	13.0	17.0	21,2	21	50.0
61800900	21	34	48.5	13.0	23.5	28,5	28	25.0
61800910	29	40	53.5	14.5	30.0	34,5	34	25.0
61800920	36	60	76.0	17.0	36.0	42,5	42	25.0
61800930	48	70	88.0	17.0	47.5	54,5	54	10.0
SILVYN®KLIK PG czarny								
61800865	7	16	32.5	10.0	7.0	10.0	10	50.0
61800875	9	18	35.0	10.0	10.0	13.0	1 - 3	50.0
61800885	11	21	37.0	10.0	12.5	15,8	16	50.0
61800855	13.5	24	43.0	13.0	13.5	18,5	18	50.0
61800895	16	27	46.0	13.0	17.0	21,2	21	50.0
61800905	21	34	48.5	13.0	23.5	28,5	28	25.0
61800915	29	40	53.5	14.5	30.0	34,5	34	25.0
61800925	36	60	76.0	17.0	36.0	42,5	42	25.0
61800935	48	70	88.0	17.0	47.5	54,5	54	10.0