



UDH Puszka podłogowa standard

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

ZASTOSOWANIE

Pod konkretną pokrywą: prostokątne lub kwadratowe; do montażu w wylewce betonowej; stanowią konstrukcję nośną pokryw uchylnych (lub ślepych); kompletne: ze śrubami poziomującymi i stopkami wygłuszającymi pogłos kroków.

Ozn. UDH - puszka na łapach;

UDB - puszka z blachą od stropu.



UDH E2...

max. szer. kanałów: 2 x 190 + 2 x 240 mm

UDH Q2...

max. szer. kanałów: 4 x 240 mm

UDH E4...

max. szer. kanałów: 2 x 240 mm + 2 x 340 mm

UDH Q3...

max. szer. kanałów: 4 x 340 mm

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Typ	Wymiar b (mm)	Długość L (mm)	Zakres poziom min	Zakres poziom max	Ciężar 1 szt. (kg)
UDHE2	250212	510	257	356	0,05	0,11	2,20
UDHE2	250412	510	257	356	0,07	0,13	2,30
UDHQ2	255312	512	337	337	0,07	0,13	2,76
UDHE4	251214	513	356	401	0,05	0,11	2,90
UDHE4	251414	513	356	401	0,07	0,13	3
UDHQ3	256214	514	404	404	0,05	0,11	3,20
UDHQ3	256314	514	404	404	0,07	0,13	3,20

