

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® KLIKK 90° PG	26.11.2014

Kolano 90° ułatwia montaż
 Szybki montaż
 Łatwy demontaż
 Odporność na wyrwanie
 Wysoka szczelność



Czas montażu



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszłem ochronnym:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
 Aplikacje obrotowe

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
 kąt 90°
 Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
 Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1163PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SILVYN® KLICK 90° PG

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do SILVYN® RILL	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK 90° PG szary						
61801020	9	9	13	10	12.0	50
61801030	11	11	15,8	10	15.5	50
56000100	13,5	13,5	18,5	11	13.5	50
61801040	16	16	21,2	12	18.0	50
61801050	21	21	28,5	12	24.0	25
61801060	29	29	34,5	12	32.0	10
61801061	36	36	42,5	14	36.5	10
61801062	48	48	54,5	14	48.5	5
SILVYN® KLICK 90° PG czarny						
61801025	9	9	13	10	12.0	50
61801035	11	11	15,8	10	15.5	50
56000105	13,5	13,5	18,5	11	13.5	50
61801045	16	16	21,2	12	18.0	50
61801055	21	21	28,5	12	24.0	25
61801065	29	29	34,5	12	32.0	10