

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® RILL PA 6	26.11.2014

Stabilność wymiarów

Giętki

Wysoko samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0

Wytrzymały na ściskanie


Niska masa




SILVYN®
CLICK-Y



SILVYN®
CLICK-GP/GM/
GPZ/GPZ-M



SILVYN®
CLICK 90°M/PG



SILVYN® KSE



SILVYN® CLICK-S
SILVYN® CLICK RH



Dobra odporność chemiczna



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowy



Niska waga



Niezawodność



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info

Najwyższe bezpieczeństwo w przypadku pożaru

Zakres zastosowania

Budowa maszyn

Budynki użyteczności publicznej

Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Do połączeń ruchomych

Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Budowa produktu

Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1154PL.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® RILL PA 6	26.11.2014

Cechy produktu

Bezhalogenowy i bezkadmowy

Odporność na ścieranie

Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:

UR File Nr E308201

VDE EN/IEC 618386-23

DNV, Lloyd's Register

Aprobaty kolejowe:

DB DIN 5510 Część 2 (S4/SR2/ST2)

SNCF NFF16-101/102 (I2/f2)

UNDERGROUND BS 6853

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA 6

Bez silikonu

Bezhalogenowy

Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-0

Zakres temperatury:

od -40°C do +115°C

krótkotrwale +150°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1154PL.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SILVYN® RILL PA 6

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna x średnica zewnątrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KLICK-GM/90°M	Pasuje do SILVYN® KLICK-GP/90°PG	Pasuje do SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® RILL PA 6 szary							
61746939	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746940	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61746950	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61747010	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5	50
61746960	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61746970	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61746980	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61746990	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36	25
61747000	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 6 czarny							
61746935	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746945	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61746955	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61747015	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5	50
61746965	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61746975	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61746985	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61746995	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36	25
61747005	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® RILL PA 6	26.11.2014



Product Management	Dokument: LAPP_PRO1154PL.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------