

SILVYN® EL

Łatwy montaż kabli i przewodów dzięki gładkim powierzchniom wewnętrznym
Przeznaczony do zginania
Wytrzymały na ściskanie
W połączeniu z SILVYN® MPC/MPC-M jako całkowicie izolowany system



Czas montażu

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa pojazdów
Budowa automatów dystrybucyjnych
Produkcja na eksport

Budowa produktu

Zintegrowana spirala z twardego PVC
Płaszcz z miękkiego PVC

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Uwaga

Wersja gładka nie posiada aprobaty UL

Cechy produktu

Giętki
Gładka ścianka wewnętrzna
Stabilność wymiarów

Dane techniczne

Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny z tworzywa sztucznego
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001)
Materiał:	Płaszcz z miękkiego PVC ze spiralą z twardego PVC
Zakres temperatury:	Od -20°C do +70°C -5°C do +70°C (wersja gładka)

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**SILVYN® EL**

Numer artykułu	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Pasuje do SILVYN® MPC	Pasuje do SILVYN® MPC 90°	Zawartość opakowania [m]
SILVYN® EL							
61747360	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9	30.0
61747370	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30.0
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30.0
61747390	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21	30.0
61747400	30	25 x 30,5	55	32/1	29/1	29/1	30.0
61747410	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2	30.0
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30.0
61747430	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42		30.0
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48		30.0
SILVYN®EL gładki							
61747361	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9	30.0
61747371	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30.0
61747381	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30.0
61747391	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21	30.0
61747411	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2	30.0
61747421	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36	30.0
61747431	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42		30.0
61747441	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48		30.0

SILVYN® EL

