

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® SM-M	26.11.2014



Dobra odporność chemiczna



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych.

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Klasyfikacja ETIM 5.0 nakrętka dla dławnicy kablowej

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -20 °C do +100 °C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1025PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Grubość [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SM-M					
52103000	12 x 1,5	3.0	15	16,5	100
52103010	16 x 1,5	3.0	19	20,9	100
52103020	20 x 1,5	3,5	24	26,4	100
52103030	25 x 1,5	4.0	30	33.0	100
52103040	32 x 1,5	4.0	36	39,6	100
52103050	40 x 1,5	5.0	46	50,6	50
52103060	50 x 1,5	5.0	60	65.0	50
52103070	63 x 1,5	5.0	70	77.0	25
52103071	75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103072	90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103073	110 x 2	12.0	124	135.0	1