

KORYTKA KABLOWE

RGO 60 Korytko kablowe, perforowane, wysokość=60 mm

Wykres obciążeniowy zawarty jest w rozdziale "Planowanie i informacje techniczne".

	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	t mm	G kg
S							
RGO 60-05S	60	50	3000	30	0,04	1,00	4,20
RGO 60-10S	60	100	3000	56	0,09	1,00	5,30
RGO 60-20S	60	200	3000	113	0,17	1,00	7,60
RGO 60-30S	60	300	3000	171	0,26	1,00	9,80
RGO 60-40S	60	400	3000	228	0,34	1,00	12,40
F							
RGO 60-05F	60	50	3000	30	0,04	1,00	4,70
RGO 60-10F	60	100	3000	56	0,09	1,00	6,00
RGO 60-20F	60	200	3000	113	0,17	1,00	8,50
RGO 60-30F	60	300	3000	171	0,26	1,00	10,90
RGO 60-40F	60	400	3000	228	0,34	1,00	13,90
E							
RGO 60-05E	60	50	3000	30	0,04	1,00	4,20
RGO 60-10E	60	100	3000	56	0,09	1,00	5,30
RGO 60-20E	60	200	3000	113	0,17	1,00	7,60
RGO 60-30E	60	300	3000	171	0,26	1,00	9,80
RGO 60-40E	60	400	3000	228	0,34	1,00	12,40

Opcjonalne akcesoria:

RB 60	Łuk korytka, wysokość=60 mm	(strona B24)
RB45 60	Łuk korytka, wysokość=60 mm	(strona B28)
RAE 60	Rogowy element korytka do dobudowania, wysokość=60 mm	(strona B31)
RAA 60	Element odgałęźny korytka, wysokość=60 mm	(strona B33)
RA 60	Odgałęzienie korytka, wysokość=60 mm	(strona B37)
RK 60	Skrzyżowanie korytka, wysokość=60 mm	(strona B40)
RVB 60	Łuk korytka pionowy, wysokość=60 mm	(strona B44)
RR 60	Redukcja korytka, wysokość=60 mm	(strona B47)
RAB 60	Blacha zakończenia korytka, wysokość=60 mm	(strona B50)
REB	Blacha końcowa korytka	(strona B52)
RGV 60	Łącznik korytka, wysokość=60 mm	(strona B53)
RGVS	Łącznik korytka zatrzaskowy	(strona B54)
VB	Blacha łącząca	(strona B55)
RTR 60	Przegroda korytka kablowego, wysokość=60 mm	(strona B56)

