


KSPN Korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSP200H100/3N	200	3000	19800	5,81	220020	2
KSP200H100/6N	200	6000	19800	5,81	220021	2
KSP300H100/3N	300	3000	29800	6,71	220030	2
KSP300H100/6N	300	6000	29800	6,71	220031	2
KSP400H100/3N	400	3000	39800	7,61	220040	2
KSP400H100/6N	400	6000	39800	7,61	220041	2
KSP500H100/3N	500	3000	49800	8,51	220050	2
KSP500H100/6N	500	6000	49800	8,51	220051	2
KSP600H100/3N	600	3000	59800	9,41	220060	2
KSP600H100/6N	600	6000	59800	9,41	220061	2

Produkty powiązane:



KKSC N Kolanko 90°



KKSMC N Kolanko 45°



TKSC N Trójnik



CZKSC N Czwórnik



LWKSC N Łuk wewnętrzny 90°



LZKSC N Łuk zewnętrzny 90°



ZAP2 Zapinka