

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® BL-M ATEX	12/11/2013

Wysoki stopień ochrony
Odporność na nagłe zmiany temperatury



Odporność na korozję



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Wykonanie

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Dane techniczne

Aprobaty:

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany
Oring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68

Zakres temperatury:

Od -30°C do +90°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1031PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]	Jednostka dostawy (PU)
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	12 x 1,5	16	5.0	17,8	50
52103113	16 x 1,5	20	5.0	22.0	50
52103123	20 x 1,5	24	6.0	26,4	50
52103133	25 x 1,5	29	7.0	31,9	50
52103143	32 x 1,5	36	8.0	39,6	25
52103153	40 x 1,5	45	8.0	49,5	25
52103163	50 x 1,5	54	9.0	59.0	10
52103173	63 x 1,5	67	10.0	73,5	10