

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® SM	26.11.2014



Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych.

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Klasyfikacja ETIM 5.0 nakrętka dla dławnicy kablowej

Materiał:

Mosiądz niklowany

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1101PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wysokość [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Odległość między narożnikami zewn.	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SM					
52003490	SM 7	2,8	15	16.6	100
52003500	SM 9	2,8	18	20	100
52003510	SM 11	3	21	23.5	100
52003520	SM 13,5	3	23	25.5	100
52003530	SM 16	3	26	29	100
52003540	SM 21	3,5	32	35.5	50
52003550	SM 29	4	41	45	50
52003560	SM 36	5	51	56	25
52003570	SM 42	5	60	65	25
52003580	SM 48	5,5	64	69	25