

## KDS/KDSO Korytka siatkowe

### Informacje:

#### Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

#### Materiał

Drut ocynkowany galwanicznie  
Na zamówienie:  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Maksymalne obciążenie

**KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m**  
**KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m**  
**Maksymalne podparcie: 1,5 m.**

#### Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

**Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.**



### Wersje:

| Symbol           | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| KDS/KDSO60H60/3  | 60               | 3000           | 970106           | 8                  |
| KDS/KDSO100H60/3 | 100              | 3000           | 970110           | 8                  |
| KDS/KDSO150H60/3 | 150              | 3000           | 970115           | 8                  |
| KDS/KDSO200H60/3 | 200              | 3000           | 970120           | 8                  |
| KDS/KDSO300H60/3 | 300              | 3000           | 970130           | 4                  |
| KDS/KDSO400H60/3 | 400              | 3000           | 970140           | 2                  |
| KDS/KDSO500H60/3 | 500              | 3000           | 970150           | 2                  |
| KDS/KDSO600H60/3 | 600              | 3000           | 970160           | 2                  |

### Produkty powiązane:



ZS/ZSO Zacisk śrubowy



WKS60/WKS060 RO1 Rynna Wieszak korytka ochronna siatkowego



UPU Uniwersalny uchwyt puszki



UPPO Uchwyt puszki



UKZ1/UKZ01 Uchwyt kablowy zaczepowy



USSPW/USSPWO USSN/USSO Uchwyt śrubowy Uchwyt śrubowy



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)