

DKP Drabinka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKP100H100/3N	100	3000	8200	3,38	498410	2
DKP100H100/6N	100	6000	8200	3,38	498510	2
DKP200H100/3N	200	3000	16400	3,65	498420	2
DKP200H100/6N	200	6000	16400	3,65	498520	2
DKP300H100/3N	300	3000	24600	3,93	498430	2
DKP300H100/6N	300	6000	24600	3,93	498530	2
DKP400H100/3N	400	3000	32800	4,34	498440	2
DKP400H100/6N	400	6000	32800	4,34	498540	2
DKP500H100/3N	500	3000	41000	4,47	498450	2
DKP500H100/6N	500	6000	41000	4,47	498550	2
DKP600H100/3N	600	3000	49200	4,75	498460	2
DKP600H100/6N	600	6000	49200	4,75	498560	2

Produkty powiązane:

