



KKBJ Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKBJ50H60	162924	50	0,22	20
KKBJ100H60	160101	100	0,41	10
KKBJ150H60	160201	150	0,58	10
KKBJ200H60	160301	200	0,79	10
KKBJ300H60	160501	300	1,30	10
KKBJ400H60	160601	400	2,20	10
KKBJ500H60	160701	500	2,94	10
KKBJ600H60	160801	600	3,92	10

