

KCP/KCOP Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Łączenie koryt KCP/KCOP tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).
Do montażu należy użyć śruby SGK6x12 lub SGM6x12.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grobość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP50H60/3	50	3000	2800	2,09	860205	6
KCP50H60/6	50	6000	2800	2,09	860206	6
KCP/KCOP100H60/3	100	3000	5800	2,49	161410	6
KCP100H60/6	100	6000	5800	2,49	161411	6
KCP150H60/3	150	3000	8800	2,99	161415	6
KCP150H60/6	150	6000	8800	2,99	161418	6
KCP/KCOP200H60/3	200	3000	11800	3,48	161420	4
KCP200H60/6	200	6000	11800	3,48	161421	4
KCP/KCOP300H60/3	300	3000	17800	4,48	161430	4
KCP300H60/6	300	6000	17800	4,48	161431	4
KCP/KCOP400H60/3	400	3000	23800	5,48	160840	4
KCP400H60/6	400	6000	23800	5,48	160841	4
KCP/KCOP500H60/3	500	3000	29800	6,48	160850	2
KCP500H60/6	500	6000	29800	6,48	160851	2
KCP/KCOP600H60/3	600	3000	35800	7,47	160860	2
KCP600H60/6	600	6000	35800	7,47	160861	2

Produkty powiązane:



OPNP Obejście
pionowe

TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

TKDP Trójkąt
dostawny

OPNBP Obejście
pionowe

TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

LRPPH60
łącznik
rozgałęźny

KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe

RKLP Redukcja
lewa

KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe

RKLBP Redukcja
lewa

KRLP Kolanko
redukcyjne lewe

RKPP Redukcja
prawa

KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe

RKPBP Redukcja
prawa

redukcyjny


RKSP Redukcja
symetryczna

redukcyjny


RKSBP Redukcja
symetryczna