

DGOPN Drabinka

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	CieŜar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DGOP100H60/3N	100	3000	2,67	863013	2
DGOP100H60/6N	100	6000	2,67	863010	2
DGOP200H60/3N	200	3000	3,39	863023	2
DGOP200H60/6N	200	6000	3,39	863020	2
DGOP300H60/3N	300	3000	3,72	863033	2
DGOP300H60/6N	300	6000	3,72	863030	2
DGOP400H60/3N	400	3000	4,38	863043	2
DGOP400H60/6N	400	6000	4,38	863040	2
DGOP500H60/3N	500	3000	4,51	863053	2
DGOP500H60/6N	500	6000	4,51	863050	2
DGOP600H60/3N	600	3000	4,99	863063	2
DGOP600H60/6N	600	6000	4,99	863060	2

Produkty powiązane:



LDP/LDOPH60
Łuk drabinki 90°



TDP/TDOP
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP
Czwórnik drabinki



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy drabiny



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



RO1 Rynna
ochronna



SGN Śruba z
łbem grzybkowym
(komplet)



SM Śruba
(komplet)



NS Nakrętka



PP Podkładka



PW Podkładka