



RoHS

**Dane techniczne**

- Mosiężna nakrętka do dławików
- **Zakres temperatur pracy:**  
do +200°C

**Budowa**

Mosiądz niklowany,

**Zastosowanie**

- Budowa maszyn i urządzeń
- Konstrukcja robotów
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

**Właściwości**

- Montaż elementów dławiczych
- Trwałe połączenie mechaniczne

**Opis**

Zasłepienie otworów montażowych przy zachowaniu stopnia ochrony IP 65.

**Z gwintem metrycznym**

| Numer katalogowy | Rozmiar metryczny | Rozmiar klucza mm | Ilość w opakowaniu |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 90175            | M12 x 1,5         | 15                | 100                |
| 90176            | M16 x 1,5         | 19                | 100                |
| 90177            | M20 x 1,5         | 24                | 100                |
| 90178            | M25 x 1,5         | 30                | 100                |
| 90179            | M32 x 1,5         | 36                | 100                |
| 90180            | M40 x 1,5         | 46                | 50                 |
| 90181            | M50 x 1,5         | 60                | 25                 |
| 90182            | M63 x 1,5         | 70                | 25                 |
| 98314            | M72 x 2,0         | 80                | 1                  |
| 90067            | M75 x 1,5         | 80                | 1                  |
| 90489            | M80 x 2,0         | 95                | 1                  |

**Z gwintem PG**

| Numer katalogowy | Rozmiar PG | Rozmiar klucza mm | Ilość w opakowaniu |
|------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 90610            | 7          | 15                | 100                |
| 90611            | 9          | 18                | 100                |
| 90612            | 11         | 21                | 100                |
| 90613            | 13,5       | 23                | 100                |
| 90614            | 16         | 26                | 100                |
| 90615            | 21         | 32                | 100                |
| 90616            | 29         | 41                | 100                |
| 90617            | 36         | 51                | 50                 |
| 90618            | 42         | 60                | 50                 |
| 90619            | 48         | 64                | 50                 |

**Z gwintem NPT**

| Numer katalogowy | Rozmiar NPT | Rozmiar klucza mm | Ilość w opakowaniu |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 905870           | 1/2"        | 27                | 50                 |
| 905871           | 3/4"        | 32                | 50                 |
| 905872           | 1"          | 36                | 25                 |
| 905873           | 1 1/4"      | 46                | 25                 |
| 905874           | 1 1/2"      | 54                | 10                 |
| 905875           | 2"          | 70                | 10                 |

**Z gwintem BSP**

| Numer katalogowy | Rozmiar BSP | Rozmiar klucza mm | Ilość w opakowaniu |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 90186            | G 3/8"      | 19                | 100                |
| 90187            | G 1/2"      | 24                | 100                |
| 90189            | G 3/4"      | 30                | 100                |
| 90190            | G 1"        | 38                | 100                |
| 90193            | G 1 1/2"    | 51                | 50                 |
| 90195            | G 2"        | 66                | 50                 |
| 90197            | G 2 1/2"    | 80                | 1                  |
| 90198            | G3"         | 95                | 1                  |
| 90199            | G 4"        | 125               | 1                  |
| 97785            | G 5"        | 150               | 1                  |

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.