

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® SM-PE-M	26.11.2014

Ostrza przebijają warstwę izolacyjną obudowy (np. lakier) co gwarantuje optymalny kontakt EMC
 Pasuje do wszystkich dławnic metrycznych, używanych do zapewnienia uziemienia i zgodności z EMC



Dobra odporność chemiczna



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakres zastosowania

Dla obudów lakierowanych, anodowanych i malowanych proszkowo.

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Klasyfikacja ETIM 5.0 nakrętka dla dławnicy kablowej

Materiał:

Mosiądz niklowany

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1026PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SKINDICHT® SM-PE-M

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Grubość [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SM-PE-M					
52103300	12 x 1,5	3,5	15	16,5	100
52103310	16 x 1,5	3,5	19	20,9	100
52103320	20 x 1,5	3,7	24	26,4	100
52103330	25 x 1,5	4,2	30	33.0	50
52103340	32 x 1,5	4,7	36	39,6	50
52103350	40 x 1,5	5,5	46	50,6	25
52103360	50 x 1,5	5,5	60	66.0	10
52103370	63 x 1,5	7.0	70	77.0	10
52103371	75 x 1,5	8.0	85	95.0	5
52103372	90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	110 x 2	12.0	124	135.0	1