

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® MR-M	26.11.2014

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory



Wymagana przestrzeń



Niezawodność



Złącze ze standardową obudową



Zakres zastosowania

Maszyne
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:

Możliwa dostawa wraz z zamontowanym pierścieniem samouszczelniającym

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1033PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SKINDICHT® MR-M

26.11.2014

Numer artykułu	Gwint/ męski M1	Gwint/ żeński M2	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® MR-M						
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5				100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5				100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5				100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5				50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5				50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5				50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5				50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5				25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5				25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5				25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5				10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5				10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5				10
SKINDICHT® MR-M nieniklowana						
52006579	80 x 2	75 x 1,5	19.0	12.0	86.0	1
SKINDICHT® MR-M niklowana						
52006575	72 x 2	63 x 1,5	19.0	12.0	78.0	1