

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® O-Ring Perbunan® metryczny	26.11.2014



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Niezawodne uszczelnienie obudowy przed olejami, pyłem i wodą, na gwincie przyłączeniowym dławnicy lub innych podobnych częściach

Uwaga

Dla optymalnego uszczelnienia adaptera SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5, polecamy nasz O-ring o grubości 1,5 mm. Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka

Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający
Kolor:	czarny
Materiał:	NBR Odporność na działanie ozonu i promieniowania UV bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -30°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO102476PL.pdf	1 / 2
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® O-Ring Perbunan®				
53102001	O M 12 x 1,5	9.0	1.5	100
53102000	O M 12 x 2,0	9.0	2.0	100
53102010	O M 16 x 2,0	13.0	2.0	100
53102021	O M 20 x 1,5	17.0	1.5	100
53102020	O M 20 x 2,0	17.0	2.0	100
53102030	O M 25 x 2,0	22.0	2.0	100
53102040	O M 32 x 2,0	28.0	2.0	50
53102050	O M 40 x 2,0	36.0	2.0	50
53102060	O M 50 x 2,0	46.0	2.0	25
53102070	O M 63 x 2,0	57.0	2.0	25