

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® SI	26.11.2014

Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Niska ochrona przed ścieraniem



Niepodtrzymywanie płomieni



Niska waga

Zakres zastosowania

Podstawowa ochrona kabli
Dodatkowa izolacja
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Budowa produktu

Wąż z miękkiego PVC

Cechy produktu

Giętki
Miękki

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:

Samogasnący
Wytrzymałość dielektryczna: 25 kV/mm
Wytrzymałość na rozdarcie: 23 N/mm²
Twardość A w skali Shore'a: 75°C do 90°C

Kolor:


RAL 7001 srebrnoszary

Materiał:


Miękkie PVC

Zakres temperatury:

Od -5°C do +80°C



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® SCH

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1125PL.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Pasuje do SILVYN® SSV/SSVZ	Pasuje do SILVYN® SCH	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SI						
61713210	7 x 9	7	12.1/-		10 - 16 S	50.0
61713240	9 x 12	9	12.2/-			50.0
61713270	11 x 14	11	16.1 / -		10 - 16 S	50.0
61713300	13 x 16	13	16.2 / -		12 - 20 S	50.0
61713330	14 x 18	14	20.1 / 20/11/14		12 - 20 S	50.0
61713360	18 x 22	18	20.3 / 20/13/18	13,5.1	16 - 25 S	50.0
61713390	23 x 28	23	25 / 25/21/24	21,1	25 - 40 S	50.0
61713420	32 x 38	32	32 / 32/29/32	29,2	32 - 50 S	50.0

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® SI	26.11.2014



Product Management	Dokument: LAPP_PRO1125PL.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------