



KKMBJ Kolanko 45° H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKMBJ50H60	163524	50	0,16	20
KKMBJ100H60	160103	100	0,29	20
KKMBJ150H60	160203	150	0,41	10
KKMBJ200H60	160303	200	0,55	10
KKMBJ300H60	160503	300	0,91	10
KKMBJ400H60	160603	400	1,54	10
KKMBJ500H60	160703	500	2,06	10
KKMBJ600H60	160803	600	2,74	10

