

SKINTOP® SD-M

Zapobiega wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza obudowy



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Niezawodność



Zakres zastosowania

Zabezpieczenie przeciwpyłowe może być umieszczone pod kopułką dławnicy SKINTOP® i SKINDICHT®

Prace przygotowawcze

Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

Łatwa obsługa, bez potrzeby demontażu, wystarczy przepchnąć przewód

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Kolor:

Czarny

Materiał:

Pianka PE

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**SKINTOP® SD-M**

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SD-M				
54113100	12	11,5	2	100
54113110	16	15.0	2	100
54113120	20	20.0	2	100
54113130	25	25.0	2	50
54113140	32	30.0	2	50
54113150	40	40.0	2	25
54113160	50	49.0	2	25
54113170	63	58.0	2	25