

SKINDICHT® BL

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Montaż przy pomocy wkrętaka



Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 54

IP 68 (z O-Ringiem)

Zakres temperatury:

Z O-ringiem: od -30°C do +100°

Bez O-ringa: od -60°C do +200°C



Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**SKINDICHT® BL**

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BL		
52002680	BL 7	100
52003390	BL 9	100
52003400	BL 11	100
52003410	BL 13,5	100
52003420	BL 16	100
52003430	BL 21	50
52003440	BL 29	50
52003450	BL 36	25
52003460	BL 42	10
52002790	BL 48	10
SKINDICHT® BL z pierścieniem samouszczelniającym		
54001610	BL 7 z O-ringiem	100
54000071	BL 9 z O-ringiem	100
54000040	BL 11 z O-ringiem	100
54001630	BL 13,5 z O-ringiem	100
54001640	BL 16 z O-ringiem	100
54001660	BL 21 z O-ringiem	50
54001620	BL 29 z O-ringiem	50
54001650	BL 36 z O-ringiem	25
54001670	BL 42 z O-ringiem	10
54001680	BL 48 z O-ringiem	10

SKINDICHT® BL

