

SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M zaślepki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności, do zamknięcia niewykorzystanych otworów



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Wodoodporność

Zakres zastosowania

Budowa szaf sterowniczych
Skrzynki rozdzielcze
Puszki przyłączeniowe

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu z włókna szklanego

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne EN 50262

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001) Jasnoszary (RAL 7035) Czarny (RAL 9005)
Materiał:	Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (z O-ringiem)
Zakres temperatury:	Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® BLK-GL-M

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BLK-GL-M srebrnoszary			
52006101	12 x 1,5	6.0	100
52006111	16 x 1,5	6.0	100
52006121	20 x 1,5	6.0	100
52006131	25 x 1,5	8.0	100
52006141	32 x 1,5	8.0	50
52006151	40 x 1,5	8.0	25
52006161	50 x 1,5	10.0	25
52006171	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M jasnoszary			
52006100	12 x 1,5	6.0	100
52006110	16 x 1,5	6.0	100
52006120	20 x 1,5	6.0	100
52006130	25 x 1,5	8.0	100
52006140	32 x 1,5	8.0	50
52006150	40 x 1,5	8.0	25
52006160	50 x 1,5	10.0	25
52006170	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M czarny			
52006103	12 x 1,5	6.0	100
52006113	16 x 1,5	6.0	100
52006123	20 x 1,5	6.0	100
52006133	25 x 1,5	8.0	100
52006143	32 x 1,5	8.0	50
52006153	40 x 1,5	8.0	25
52006163	50 x 1,5	10.0	25
52006173	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M srebrnoszary z zamontowanym O-ringiem			
52006109	12 x 1,5	6.0	100
52006119	16 x 1,5	6.0	100
52006129	20 x 1,5	6.0	100
52006139	25 x 1,5	8.0	100
52006149	32 x 1,5	8.0	50
52006159	40 x 1,5	8.0	25

**SKINDICHT® BLK-GL-M**

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
52006169	50 x 1,5	10.0	25
52006179	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M jasnoszary z zamontowanym O-ringiem			
52006107	12 x 1,5	6.0	100
52006117	16 x 1,5	6.0	100
52006127	20 x 1,5	6.0	100
52006137	25 x 1,5	8.0	100
52006147	32 x 1,5	8.0	50
52006157	40 x 1,5	8.0	25
52006167	50 x 1,5	10.0	25
52006177	63 x 1,5	12.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M czarny z zamontowanym O-ringiem			
52006106	12 x 1,5	6.0	100
52006116	16 x 1,5	6.0	100
52006126	20 x 1,5	6.0	100
52006136	25 x 1,5	8.0	100
52006146	32 x 1,5	8.0	50
52006156	40 x 1,5	8.0	25
52006166	50 x 1,5	10.0	25
52006176	63 x 1,5	12.0	25