

## SILVYN® KLICK-RH

Szybki montaż  
Łatwy demontaż  
Wysoka odporność na wyrwanie  
Specjalny kształt pozycjonujący peszel  
Brak części łatwych do zgubienia



Czas montażu



Odporność na temperaturę

### Info

Nowa budowa

### Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

### Budowa produktu

Jednoczęściowy uchwyt do węży, otwór montażowy pod śrubę M5/M6

### Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

### Cechy produktu

Poliamid odporny na uszkodzenia

Jednoczęściowy uchwyt do peszli

Może służyć do montażu na szynie o profilu C

Możliwość montażu warstwowego (jeden na drugim)

### Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych

Kolor:

Kolor szary (RAL 7001)

Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał:

PA6

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C



### Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**SILVYN® KCLICK-RH**

| Numer artykułu           | Wielkość nominalna | Średnica otworu [mm] | Pasuje do SILVYN® RILL | Liczba sztuk w opakowaniu |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| SILVYN® KCLICK-RH szary  |                    |                      |                        |                           |
| 65500630                 | 10                 | 5                    | 10                     | 50.0                      |
| 65500631                 | 13                 | 5                    | 1 - 3                  | 50.0                      |
| 65500632                 | 16                 | 6                    | 16                     | 50.0                      |
| 65500633                 | 18                 | 6                    | 18                     | 50.0                      |
| 65500634                 | 21                 | 6                    | 21                     | 50.0                      |
| 65500635                 | 28                 | 6                    | 28                     | 25.0                      |
| 65500636                 | 34                 | 6                    | 34                     | 25.0                      |
| 65500637                 | 42                 | 6                    | 42                     | 25.0                      |
| 65500638                 | 54                 | 6                    | 54                     | 10.0                      |
| SILVYN® KCLICK-RH czarny |                    |                      |                        |                           |
| 65500639                 | 10                 | 5                    | 10                     | 50.0                      |
| 65500640                 | 13                 | 5                    | 1 - 3                  | 50.0                      |
| 65500641                 | 16                 | 6                    | 16                     | 50.0                      |
| 65500642                 | 18                 | 6                    | 18                     | 50.0                      |
| 65500643                 | 21                 | 6                    | 21                     | 50.0                      |
| 65500644                 | 28                 | 6                    | 28                     | 25.0                      |
| 65500645                 | 34                 | 6                    | 34                     | 25.0                      |
| 65500646                 | 42                 | 6                    | 42                     | 25.0                      |
| 65500647                 | 54                 | 6                    | 54                     | 10.0                      |