

SILVYN® KLIK-GPZ

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie przewodu



Duże zakresy zaciskania



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszłem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Budowa robotów

Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Dławnica kablowa

Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem

Od strony węża połączenie zatraskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Dane techniczne

Klasyfikacja:

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węża ochronnych karbowanych z tworzywa

Kolor:

Kolor szary (RAL 7001)

Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał:

PA6

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



**SILVYN® KLIK-GPZ**

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Zakres zaciskania w [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLIK-GPZ szary								
61801120	7	3 - 6,5	16	8.0	7.0	10.0	10	20.0
61801130	9	4 - 8	18	8.0	8.0	13.0	1 - 3	20.0
61801140	11	5 - 10	21	8.0	10.0	15,8	16	20.0
61801200	13.5	6 - 11	21	9.0	11.0	15,8	16	20.0
61801202	13.5	6 - 12	24	9.0	12.0	18,5	18	20.0
61801150	16	10 - 14	27	10.0	14.0	21,2	21	10.0
61801160	21	13 - 18	34	11.0	20.0	28,5	28	10.0
61801170	29	18 - 25	40	11.0	25.0	34,5	34	10.0
61801180	36	22 - 32	55	13.0	32.0	42,5	42	10.0
61801190	48	34 - 44	65	14.0	44.0	54,5	54	10.0
SILVYN® KLIK-GPZ czarny								
61801125	7	3 - 6,5	16	8.0	7.0	10.0	10	20.0
61801135	9	4 - 8	18	8.0	8.0	13.0	1 - 3	20.0
61801145	11	5 - 10	21	8.0	10.0	15,8	16	20.0
61801205	13.5	6 - 11	21	9.0	11.0	15,8	16	20.0
61801155	16	10 - 14	27	10.0	14.0	21,2	21	10.0
61801165	21	13 - 18	34	11.0	20.0	28,5	28	10.0
61801175	29	18 - 25	40	11.0	25.0	34,5	34	10.0
61801185	36	22 - 32	55	13.0	32.0	42,5	42	10.0
61801195	48	34 - 44	65	14.0	44.0	54,5	54	10.0