

SILVYN® KLIK GPZ-M

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie przewodu



Duże zakresy zaciskania



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszłem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Budowa robotów

Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny

Dławnica kablowa

Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem

Od strony węża połączenie zatraskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Dane techniczne

Klasyfikacja:

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węża ochronnych karbowanych z tworzywa

Kolor:

Kolor szary (RAL 7001)

Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał:

PA6

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



**SILVYN® KLIK GPZ-M**

Numer artykułu	Rozmiar metryczny	Zakres zaciskania w [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLIK, GPZ-M szary								
55500800	12 x 1,5	4 - 6,5	16	8.0	6.5	10.0	10	20.0
55500810	16 x 1,5	5 - 9,5	18	8.0	9.5	13.0	1 - 3	20.0
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8.0	13.0	15.8	16	20.0
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8.0	16.0	21.2	21	10.0
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10.0	18.0	28.5	28	10.0
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10.0	25.0	34.5	34	10.0
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12.0	32.0	42.5	42	10.0
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12.0	44.0	54.5	54	10.0
SILVYN® KLIK, GPZ-M czarny								
55500805	12 x 1,5	4 - 6,5	16	8.0	6.5	10.0	10	20.0
55500815	16 x 1,5	5 - 9,5	18	8.0	9.5	13.0	1 - 3	20.0
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8.0	13.0	15.8	16	20.0
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8.0	16.0	21.2	21	10.0
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10.0	18.0	28.5	28	10.0
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10.0	25.0	34.5	34	10.0
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12.0	32.0	42.5	42	10.0
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12.0	44.0	54.5	54	10.0