

SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT – równoległy, rozdzielany peszel falisty odpowiedni do późniejszego montażu

Info

Dostępne nowe rozmiary



Odporność na promieniowanie UV



Niska waga



Czas montażu



Bezhalogenowe



Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Stabilność wymiarów

Giętki

Wytrzymały na ściskanie

Dodatkowa ochrona przewodu po zainstalowaniu

Łatwy i szybki montaż

Zakres zastosowania

Budowa pojazdów

Budowa statków

Budowa maszyn

Przemysł elektrotechniczny

Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu

SILVYN® SPLIT

Cechy produktu

Bezhalogenowy (PA6)

Odporność na ścieranie

Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny i innych środków chemicznych

Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV- oraz starzenie się (SILVYN® SPLIT PP UV)

Budowa produktu

Karbowany, otwierany wąż osłonowy

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego

Kolor:

Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV

Materiał:

Poliamid 6 (PA6)

Polipropylen (PP)

Stopień ochrony:

IP 43 z SILVYN® SPLIT COV

Zakres temperatury:

PA6 : -40°C do +120°C

PP : -40°C do +135°C

PP UV: -40°C do +105°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® SPLIT

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® COV
SILVYN® SPLIT PA6				
61806621	6	6,3 x 10	15	-
61806620	10	8,4 x 13,4	15	M16/PG9
61806631	11	11 x 16,1	15	-
61806630	14	12,5 x 18,5	15	M20/PG13,5
61806641	16	16 x 21,5	20	-
61806640	20	19,2 x 25,3	25	M25/PG21
61806650	23	23,4 x 30,8	35	M32/PG29
61806651	29	27,3 x 35,5	35	-
61806660	37	31 x 41,4	40	M40/PG29
61806670	45	42,7 x 54	70	M50
61806671	70	67,5 x 79,8	95	-
61806672	100	87,5 x 102,5	100	-
SILVYN® SPLIT PP				
61806615	6	6,3 x 10	15	-
61806625	10	8,4 x 13,4	15	M16/PG9
61806616	11	11 x 16,1	15	-
61806635	14	12,5 x 18,5	15	M20/PG13,5
61806617	16	16 x 21,5	20	-
61806645	20	19,2 x 25,3	20	M25/PG21
61806655	23	23,4 x 30,8	45	M32/PG29
61806618	29	27,3 x 35,5	50	-
61806665	37	31 x 41,4	60	M40/PG29
61806675	45	42,7 x 54	75	M50
61806619	70	67,5 x 79,8	95	-
61806622	100	87,5 x 102,5	100	-
SILVYN® SPLIT PP UV				
61806100	6	6,3 x 10	15	-
61806110	10	8,4 x 13,4	15	M16/PG9
61806120	11	11 x 16,1	15	-
61806130	14	12,5 x 18,5	15	M20/PG13,5
61806140	16	16 x 21,5	20	-
61806150	20	19,2 x 25,3	20	M25/PG21
61806160	23	23,4 x 30,8	45	M32/PG29
61806170	29	27,3 x 35,5	50	-

Ostatnia aktualizacja (23.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16



LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SILVYN® SPLIT

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® COV
61806180	37	31 x 41,4	60	M40/PG29
61806190	45	42,7 x 54	75	M50
61806200	70	67,5 x 79,8	95	-
61806210	100	87,5 x 102,5	100	-