

H05Z-K 90 ° C

Zharmonizowany, bezhalogenowy, do ochrony życia ludzkiego, środowiska i mienia

H05Z-K 90 ° C, <

HAR>

, Halogen-free single core, harmonised, for wiring in control cabinets, nominal voltage 300/500V

Info

CPR: informacje pod adresem www.lappkabel.de/cpr

Bezhalogenowy i zharmonizowany (HAR)

Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC



Bezhalogenowe

Korzyści

Ochrona życia ludzkiego oraz środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pożaru

Montaż oszczędzający czas

Zakres zastosowania

Do okablowania lamp, urządzeń, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych

Do montażu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak również w zamkniętych korytach kablowych

W budynkach o dużej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartościowych

Do zastosowania w pomieszczeniach suchych

Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Cechy produktu

Materiały izolacyjne są bezhalogenowe oraz wolne od innych materiałów, które w przypadku pożaru mogłyby emitować korozyjne gazy

Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru

Niska gęstość dymu w przypadku pożaru według IEC 61034

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

H05Z-K 90 ° C

Normy i aprobaty

Certyfikacja typu przewodu <HAR> zgodnie z EN 50525-3-41

Budowa produktu

Żyłka cienkodrutowa z czystej miedzi

Izolacja żyły: bezhalogenowa

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Zgodnie z EN 50565-1 4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U 0 /U: 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V AC
Obciążalność prądowa:	VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Zakres temperatury:	Podczas montażu: -5 ° C do +90 ° C Połączenia nieruchome: -40 ° C do +90 ° C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725001	0,5	2.1 - 2.6	zielony/żółty	100	-	4,8	9
4725001K	0,5	2.1 - 2.6	zielony/żółty	-	3000	4,8	9
4725121	0,5	2.1 - 2.6	zielony	100	-	4,8	9
4725121K	0,5	2.1 - 2.6	zielony	-	3000	4,8	9
4725031	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	100	-	4,8	9
4725031K	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	-	3000	4,8	9
4725011	0,5	2.1 - 2.6	czarny	100	-	4,8	9
4725011K	0,5	2.1 - 2.6	czarny	-	3000	4,8	9
4725061	0,5	2.1 - 2.6	szary	100	-	4,8	9
4725061K	0,5	2.1 - 2.6	szary	-	3000	4,8	9
4725021	0,5	2.1 - 2.6	Niebieski	100	-	4,8	9
4725021K	0,5	2.1 - 2.6	Niebieski	-	3000	4,8	9
4725141	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	100	-	4,8	9
4725141K	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	-	3000	4,8	9
4725091	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	100	-	4,8	9
4725091K	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	-	3000	4,8	9
4725071	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	100	-	4,8	9
4725071K	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	-	3000	4,8	9
4725111	0,5	2.1 - 2.6	Żółty	100	-	4,8	9
4725111K	0,5	2.1 - 2.6	Żółty	-	3000	4,8	9
4725051	0,5	2.1 - 2.6	biały	100	-	4,8	9
4725051K	0,5	2.1 - 2.6	biały	-	3000	4,8	9
4725041	0,5	2.1 - 2.6	Czerwony	100	-	4,8	9
4725041K	0,5	2.1 - 2.6	Czerwony	-	3000	4,8	9
4725081	0,5	2.1 - 2.6	różowy	100	-	4,8	9
4725081K	0,5	2.1 - 2.6	różowy	-	3000	4,8	9
4725002	0,75	2.2 - 2.8	zielony/żółty	100	-	7,2	11
4725002K	0,75	2.2 - 2.8	zielony/żółty	-	2500	7,2	11
4725122	0,75	2.2 - 2.8	zielony	100	-	7,2	11
4725122K	0,75	2.2 - 2.8	zielony	-	2500	7,2	11
4725032	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	100	-	7,2	11
4725032K	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	-	2500	7,2	11
4725012	0,75	2.2 - 2.8	czarny	100	-	7,2	11
4725012K	0,75	2.2 - 2.8	czarny	-	2500	7,2	11

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725062	0,75	2.2 - 2.8	szary	100	-	7,2	11
4725062K	0,75	2.2 - 2.8	szary	-	2500	7,2	11
4725022	0,75	2.2 - 2.8	Niebieski	100	-	7,2	11
4725022K	0,75	2.2 - 2.8	Niebieski	-	2500	7,2	11
4725142	0,75	2.2 - 2.8	ciemnoniebieski	100	-	7,2	11
4725142K	0,75	2.1 - 2.8	ciemnoniebieski	-	2500	7,2	11
4725092	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	100	-	7,2	11
4725092K	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	-	2500	7,2	11
4725072	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	100	-	7,2	11
4725072K	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	-	2500	7,2	11
4725112	0,75	2.2 - 2.8	Żółty	100	-	7,2	11
4725112K	0,75	2.2 - 2.8	Żółty	-	2500	7,2	11
4725052	0,75	2.2 - 2.8	biały	100	-	7,2	11
4725052K	0,75	2.2 - 2.8	biały	-	2500	7,2	11
4725042	0,75	2.2 - 2.8	Czerwony	100	-	7,2	11
4725042K	0,75	2.2 - 2.8	Czerwony	-	2500	7,2	11
4725082	0,75	2.2 - 2.8	różowy	100	-	7,2	11
4725082K	0,75	2.2 - 2.8	różowy	-	2500	7,2	11
4725003	1	2.4 - 2.9	zielony/żółty	100	-	9,6	14
4725003K	1	2.4 - 2.9	zielony/żółty	-	2000	9,6	14
4725123	1	2.4 - 2.9	zielony	100	-	9,6	14
4725123K	1	2.4 - 2.9	zielony	-	2000	9,6	14
4725033	1	2.4 - 2.9	brązowy	100	-	9,6	14
4725033K	1	2.4 - 2.9	brązowy	-	2000	9,6	14
4725013	1	2.4 - 2.9	czarny	100	-	9,6	14
4725013K	1	2.4 - 2.9	czarny	-	2000	9,6	14
4725063	1	2.4 - 2.9	szary	100	-	9,6	14
4725063K	1	2.4 - 2.9	szary	-	2000	9,6	14
4725023	1	2.4 - 2.9	Niebieski	100	-	9,6	14
4725023K	1	2.4 - 2.9	Niebieski	-	2000	9,6	14
4725143	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	100	-	9,6	14
4725143K	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	-	2000	9,6	14
4725093	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	100	-	9,6	14
4725093K	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	-	2000	9,6	14

**H05Z-K 90 °C**

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725073	1	2.4 - 2.9	fioletowy	100	-	9,6	14
4725073K	1	2.4 - 2.9	fioletowy	-	2000	9,6	14
4725113	1	2.4 - 2.9	Żółty	100	-	9,6	14
4725113K	1	2.4 - 2.9	Żółty	-	2000	9,6	14
4725053	1	2.4 - 2.9	biały	100	-	9,6	14
4725053K	1	2.4 - 2.9	biały	-	2000	9,6	14
4725043	1	2.4 - 2.9	Czerwony	100	-	9,6	14
4725043K	1	2.4 - 2.9	Czerwony	-	2000	9,6	14
4725083	1	2.4 - 2.9	różowy	100	-	9,6	14
4725083K	1	2.4 - 2.9	różowy	-	2000	9,6	14
4725263K	1	2.4 - 2.9	Niebieski/biały	-	2000	9,6	14

H05Z-K 90 ° C

