


Typ stycznika		CRMI05	CRMI09	CRNI09	CRNI12				
		NOWY produkt 	NOWY produkt 	NOWY produkt 	NOWY produkt 				
									
Zestyki pomocnicze N/O N/Z									
Styczniki:		N/O N/Z	N/O N/Z	N/O N/Z	N/O N/Z				
Kody do zamówienia	• trójbiegunowe	CRMI05-30-10-... ^①	1 –	CRMI09-30-10-... ^①	1 –	CRNI09-30-10-... ^①	1 –	CRNI12-30-10-... ^①	1 –
	• trójbiegunowe	CRMI05-30-01-... ^①	– 1	CRMI09-30-01-... ^①	– 1	CRNI09-30-01-... ^①	– 1	CRNI12-30-01-... ^①	– 1
	• czterobiegunowe	CRMI05-40-00-... ^②	– –	CRMI09-40-00-... ^②	– –	CRNI09-40-00-... ^②	– –	CRNI12-40-00-... ^②	– –
Znamionowe napięcie izolacji [V]		690	690	690	690				
Znamionowy prąd łączeniowy (380 V)	AC3	5	9	9	12				
	AC4	1,9	2,6	3,3	4,3				
Moce silników indukcyjnych trójfazowych 50 Hz [kW]	AC3	230/220 V	1,3	2,4	2,4	3,3			
		400/380 V	2,2	4	4	5,5			
		500 V	2,9	4	5,5	7,5			
		690/660 V	3,8	4	5,5	7,5			
	AC4	1000 V	–	–	–	–			
		400/380 V	0,81	1,10	1,48/1,4	2/1,9			
		690/660 V	0,86	1,10	2,54/2,4	3,45/3,3			
Trwałość mechaniczna (x 10 ⁶) AC		10	10	15	15				
Trwałość łączeniowa (x 10 ⁶)	AC3	0,8	0,4	1,2	1,2				
	AC4	0,2	0,2	0,2	0,2				
Maksymalna częstość działania (1/h)	AC3	1000	1000	1000	1000				
	AC4	–	–	250	250				
Zakres napięcia zasilania cewki		(0,8 - 1,1) U _s	(0,8 - 1,1) U _s	(0,8 - 1,1) U _s	(0,8 - 1,1) U _s				
Moc znamionowa cewki AC (50 Hz)	rozruch [VA]	15	15	68	68				
	cosφ przy rozruchu	0,41	0,41	0,82	0,82				
	trzymanie [VA]	6,8	6,8	10	10				
	cosφ przy trzymaniu	0,42	0,42	0,29	0,29				
Prąd termiczny I _{th} zestyków roboczych / głównych [A]		16	16	20	20				
Prąd termiczny I _{th} zestyków pomocniczych [A]		10	10	10	10				
Znamionowe napięcie izolacji zestyków pomocniczych [V]		690	690	690	690				
Znamionowy prąd łączeniowy zestyków pomocniczych [A]	AC15	–/4	–/4	6/10	6/10				
	380/220 V								
	DC13	0,5/0,3	0,5/0,3	0,9/0,45	0,9/0,45				
		110/220 V							
Masa [kg]	trójbiegunowe	0,18	0,18	0,37	0,37				
	czterobiegunowe	0,19	0,19	0,37	0,37				

Oznaczenia cewek - uzupełniają kody do zamówienia styczników.

❶ A024 - 24 V AC 50 Hz

A230 - 230 V AC 50 Hz

❷ A230 - 230 V AC 50 Hz

W przypadku innych napięć proszę kontaktować się z Relpol S.A.

Cewka stycznika 50 Hz

Działanie przy	50 Hz	60 Hz
	24 V	29 V
	230 V	277 V

Przełączniki termiczne

Typ przełącznika termicznego	RSTM	RSTM	RSTN1	RSTN1
Człon wymienny do montażu niezależnego	CRI-310	CRI-310	-	-
Adapter do montażu niezależnego	-	-	CRI-320	CRI-320

Typ stycznika		CRMI05	CRMI09	CRNI09	CRNI12	
		NOWY produkt 	NOWY produkt 	NOWY produkt 	NOWY produkt 	
						
Zestyki pomocnicze N/O N/Z						
Styczniki:		N/O N/Z	N/O N/Z	N/O N/Z	N/O N/Z	
Kody do zamówienia	• trójbiegunowe	CRMI05-30-10-... ¹	CRMI09-30-10-... ¹	CRNI09-30-00-... ¹	CRNI12-30-00-... ¹	
	• czterobiegunowe	CRMI05-40-00-... ¹	CRMI09-40-00-... ¹	CRNI09-40-00-... ¹	CRNI12-40-00-... ¹	
Znamionowe napięcie izolacji [V]		690	690	690	690	
Znamionowy prąd łączeniowy (380 V)	AC3	5	9	9	12	
	AC4	1,9	2,6	3,3	4,3	
Moce silników indukcyjnych trójfazowych 50 Hz [kW]	AC3	230/220 V	1,3	2,4	3,3	
		400/380 V	2,2	4	5,5	
		500 V	2,9	4	7,5	
		690/660 V	3,8	4	7,5	
	AC4	1000 V	—	—	—	
		400/380 V	0,81	1,10	1,48/1,4	2/1,9
		690/660 V	0,86	1,10	2,54/2,4	3,45/3,3
Trwałość mechaniczna (x 10 ⁶) DC		20	20	15	15	
Trwałość łączeniowa (x 10 ⁶)	AC3	0,8	0,4	1,2	1,2	
	AC4	0,2	0,2	0,2	0,2	
Maksymalna częstość działania (1/h)	AC3	1000	1000	1000	1000	
	AC4	250	250	250	250	
Zakres napięcia zasilania cewki		(0,8 - 1,1) U _s	(0,8 - 1,1) U _s	(0,8 - 1,1) U _s	(0,8 - 1,1) U _s	
Moc znamionowa cewki DC	rozruch [W]	3	3	6,2	6,2	
	trzymanie [W]	3	3	6,2	6,2	
Prąd termiczny I _{th} zestyków roboczych / głównych [A]		16	16	20	20	
Prąd termiczny I _{th} zestyków pomocniczych [A]		10	10	10	10	
Znamionowe napięcie izolacji zestyków pomocniczych [V]		690	690	690	690	
Znamionowy prąd łączeniowy zestyków pomocniczych [A]	AC15	—/4	—/4	6/10	6/10	
	380/220 V					
	DC13	0,5/0,3	0,5/0,3	0,9/0,45	0,9/0,45	
Masa [kg]	trójbiegunowe	0,22	0,22	0,58	0,58	
	czterobiegunowe	0,22	0,22	0,58	0,58	

Oznaczenia cewek - uzupełniają kody do zamówienia styczników.

❶ D024 - 24 V DC

W przypadku innych napięć proszę kontaktować się z Relpol S.A.

Przełączniki termiczne

Typ przełącznika termicznego	RSTM	RSTM	RSTN1	RSTN1
Człon wymienny do montażu niezależnego	CRI-310	CRI-310	—	—
Adapter do montażu niezależnego	—	—	CRI-320	CRI-320