

ŁĄCZNIKI MIANIATUROWE PODSTAWOWE 83 133

	Typ	Objaśnienie typu	Nr katalogowy	Masa [g]
--	-----	------------------	---------------	----------

Ze złożonymi końcówkami przyłączowymi



83 133

Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym o tej samej biegunowości, o czterech końcówkach przyłączowych wyprowadzonych równolegle do osi wzdłużnej elementu napędowego, z tulejkami w otworach mocujących - z lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1

59-691022

2,1



83 133 (LO)

Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym, ... - patrz łącznik 83 133 - z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO

59-691032

2,1

Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi



83 133s

Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym o tej samej biegunowości, o czterech końcówkach przyłączowych wyprowadzonych równolegle do osi wzdłużnej elementu napędowego, z tulejkami w otworach mocujących, lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1

59-691111

2,1



83 133 (LO)s

Z zestykiem przełącznym dwuprzerwowym, ... - patrz łącznik 83 133s - z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO

59-691091

2,1

ŁĄCZNIKI MINIATUROWE 83 133 Z NAPĘDEM DODATKOWYM

	Typ łącznika	Objaśnienie typu	Długość dźwigni	Nr katalogowy	Masa [g]
--	--------------	------------------	-----------------	---------------	----------

Ze złożonymi końcówkami przyłączowymi

	83 133 54 AR-7,7	Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1	7,7	59-681212	2,3
	83 133 54 AR-14,75		14,75	59-681222	2,35
	83 133 54 AR-35,75		35,75	59-681232	2,55
	83 133(LO) 54 AR-14,75	Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO	14,75	59-6860222	2,35
	83 133 54 AR-35,75		35,75	59-6860432	2,55
	83 133 54 ER-7,5	Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami lutowniczymi przyłączeniowymi L1	7,5	59-681412	2,5
	83 133 54 ER-14,1		14,1	59-681422	2,6
	83 133 54 ER-34,4		34,4	59-681432	2,9
	83 133(LO) 54 ER-14,1	Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi od obwodów drukowanych LO	14,1	59-6862622	2,6
	83 133(LO) 54 ER-34,4		34,4	59-6862732	2,9
	83 133 54 KR-9,3	Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami lutowniczymi przyłączeniowymi L1	9,3	59-681612	2,5
	83 133 54 KR-15,4		15,4	59-681622	2,6
	83 133 54 KR-35,0		35,0	59-681632	2,9



83 133 54(LO) KR-15,4

Łącznik 83 133 sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO

15,4

59-6865022

2,6

Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi



83 133s 54 AR-7,7

7,7

59-682811

2,3



83 133s 54 AR-14,75

Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z lutowniczymi końcówkami przyłączeniowymi L1

14,75

59-682821

2,35



83 133s 54 AR-35,75

35,75

59-682831

2,55



83 133s(LO) 54 AR-7,7

7,7

59-6860511

2,3

83 133s(LO) 54 AR-14,75

Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO

14,75

59-6860621

2,35

83 133s(LO) 54 AR-35,75

35,75

59-6860831

2,55



83 133s 54 ER-7,5

7,5

59-684011

2,5

83 133s 54 ER-14,1

Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi L1

14,1

59-684021

2,6

83 133s 54 ER-34,4

34,4

59-684031

2,9



83 133s(LO) 54 ER-14,1

14,1

59-6863021

2,6

83 133s(LO) 54 ER-34,4

Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO

34,4

59-6863131

2,9



83 133s 54 KR-9,3

9,3

59-684211

2,5

83 133s 54 KR-15,4

Łączniki 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi L1

15,4

59-684221

2,6

83 133s 54 KR-35,0

35,0

59-684231

2,9

	83 133s(LO) 54 KR-9,3	Łącznik 83 133s sterowany dźwignią płaską z rolką w poprzek osi dźwigni z końcówkami przyłączeniowymi do obwodów drukowanych LO	9,3	59-6865211	2,5
	83 133s(LO) 54 KR-15,4		15,4	59-6865321	2,6
	83 133s(LO) 54 KR-35,0		35,0	59-6865431	2,9

ZESTAWY ŁĄCZNIKOWE 83 133

	Typ łącznika	Objaśnienie typu	Długość dźwigni [mm]	Nr katalogowy	Masa [g]
--	--------------	------------------	----------------------	---------------	----------

Ze złożonymi końcówkami przyłączowymi



83 133 54 A2

Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską

30

59-601022

6,2



83 133(LO) 54 A2

Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską

30

59-612892

6,2



83 133 54 A3

Trzy łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską

30

59-601042

8,9

Ze srebrzonymi końcówkami przyłączowymi



83 133s 54 A2

Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską

30

59-601061

6,2



83 133s(LO) 54 A2

Dwa łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską

30

59-612731

6,2



83 133 54 A3

Trzy łączniki 83 133 sterowane dźwignią płaską

30

59-601081

8,9

Uwaga:

Wszystkie łączniki 83 133 z dodatkowymi napędami 54A, 54E, 54K oraz zestawy łącznikowe 83 133 mogą być wykonywane w wersji z końcówkami do obwodów drukowanych. W przypadku takim należy dodać po nazwie łącznika symbol końcówek do obwodów drukowanych (LO). wszystkie łączniki 83 132 i 83 133 są dostępne w wykonaniu specjalnym z pojedynczymi stykami zwiernymi lub rozwiernymi. w takim przypadku, w typie łącznika należy dodać oznaczenie styku zwiernego - "z" lub rozwiernego - "r". Np. 83 133z54A3- trzy łączniki ze stykiem zwiernym 83 133z sterowane dźwignią płaską.