
Numer katalogowy	281-916
wyrobu:	
Opis wyrobu:	z ³¹ czka bazowa 2-przewodowa



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

ilość sztuk w opakowaniu 50 szt.

RoHS compliant

Grupa wyrobów	1 (z ³¹ czki listwowe)
przekrój [mm ²]	0,08 - 4 mm ²
przekrój [AWG]	28 - 12 AWG
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP [®]
napięcie znamionowe wg EN	400 V
znamionowe napięcie udarowe	6 kV
strefa zabrudzeniowa	3
prąd znamionowy wg EN	10 A
ciężar	7,923 g
kolor	szary
sposób montażu przewodu	montaż czolowy
liczba miejsc do pod ³¹ czania przewodów	2
liczba potencjałów	2
wysokość [mm]	29 mm
wysokość [inch]	1,14 in
szerokość [mm]	6 mm
szerokość [inch]	0,236 in
głębokość [mm]	59 mm
głębokość [inch]	2,32 in

d³. odizolowania przewodu od [mm]	9 mm
d³. odizolowania przewodu do [mm]	10 mm
d³. odizolowania przewodu [inch]	0,37 in
sposób monta¿u	TS 35



Numer katalogowy	Jednostka certyfikująca	Nr certyfikatu	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój przewodu [mm ²]
281-916	BV	07436/C0			0,08-4
281-916	CCA	NL5591/1	400	10	4
281-916	CSA	154112-1505034	300	15	28-12
281-916	KEMA	2076376.01	400	10	4
281-916	KR	HMB05880-EL001	500/800	10/35	4
281-916	PRS	TE/1718/880590/08	400	10	4
281-916	UR	E45172	300	10	28-12

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikująca - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów