

Przedłużacze 4-gniazdowe

napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



Typ produktu

Kolor

☐ biały

bez uziemienia			bez uziemienia i z łącznikiem		
typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ²			typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ² ; system ochrony: LS		
PS-422			PS-422LS		
Długość	Ref.		Długość	Ref.	
1,5 m	PS42215001		1,5 m	PS422LS15001	
3,0 m	PS42230001		3,0 m	PS422LS30001	
5,0 m	PS42250001		5,0 m	PS422LS50001	



Typ produktu

Kolor

☐ biały

z uziemieniem			z uziemieniem i z łącznikiem		
typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K			typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, LS		
PS-432			PS-432LS		
Długość	Ref.		Długość	Ref.	
1,5 m	PS43215001		1,5 m	PS432LS15001	
3,0 m	PS43230001		3,0 m	PS432LS30001	
5,0 m	PS43250001		5,0 m	PS432LS50001	

Przedłużacze 5-gniazdowe

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



Typ produktu

Kolor

☐ biały

bez uziemienia			bez uziemienia i z łącznikiem		
typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ² ; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A			typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ² ; system ochrony: LS; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A		
PS-522			PS-522LS		
Długość	Ref.		Długość	Ref.	
1,5 m	PS52215001		1,5 m	PS522LS15001	
3,0 m	PS52230001		3,0 m	PS522LS30001	
5,0 m	PS52250001		5,0 m	PS522LS50001	



Typ produktu

Kolor

☐ biały

z uziemieniem			z uziemieniem i z łącznikiem		
typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A			typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, LS; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A		
PS-532			PS-532LS		
Długość	Ref.		Długość	Ref.	
1,5 m	PS53215001		1,5 m	PS532LS15001	
3,0 m	PS53230001		3,0 m	PS532LS30001	
5,0 m	PS53250001		5,0 m	PS532LS50001	



Typ produktu

Kolor

☐ biały

SCHUKO			SCHUKO z łącznikiem		
typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm ² ; system ochrony: Sch; obciążenie 16A			typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm ² ; system ochrony: Sch, LS; obciążenie 16A		
PS-541			PS-541LS		
Długość	Ref.		Długość	Ref.	
3,0 m	PS54130001		3,0 m	PS541LS30001	
5,0 m	PS54150001		5,0 m	PS541LS50001	