

Nr kat.

Nr kat.

Przełączniki rozdzielające RolloTec®



Przełącznik rozdzielający RolloTec®

2930

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy cos Ø 1 max 8 A;
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
wymiały (dł x wys x gł) 50 x 52 x 2 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do włączania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec®
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33



Przełącznik rozdzielający RolloTec® DMS

2931

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy cos Ø 1 max 8 A;
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
DMS – 2,5 modułowy
wymiały (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do włączania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec®
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33



Przełącznik rozdzielający RolloTec® z dodatkowymi wejściami sterującymi

2969

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 4 A;
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
wymiały (dł x wys x gł) 50 x 52 x 22 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
■ z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33



Przełącznik rozdzielający RolloTec® DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

2919

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy cos Ø 0,6 max 3 A;
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
DMS – 2,5 modułowy
wymiały (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
■ z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T33

ŁĄCZNIK CZASOWY



Sterownik łącznika czasowego

2948

230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 1000 W;
transformatory elektroniczne 750 W;
transformatory konwencjonalne 500 VA;
lampy fluorescencyjne w połączeniu podwójnym 1000 VA;
lampy fluorescencyjne nieskompensowane 500 VA;
lampy fluorescencyjne skompensowane równolegle 400 VA
Wymagany jest przewód neutralny!
Przy urządzeniach EVG i lampach energooszczędnych w przypadku wystąpienia dużych prądów załączania należy zastosować ograniczniki prądowe.
do numerów zam. 1735..., 1736..., 1738 ..., 53 1735..., 53 1736..., 53 1738...

od str. T31



- ze stykiem bezpotencjałowym z wejściem rozszerzenia 230 V dla włączenia i wyłączenia
- z zaciskami śrubowymi

RAMKI I GNIAZDA MODUL

Ramki



Ramki kremowe

1-krotna	53 1011 82
2-krotna	53 1012 82
3-krotna	53 1013 82
4-krotna	53 1014 82
5-krotna	53 1015 82

od str. T58

- do montażu pionowego i poziomego



Ramki białe

1-krotna	53 1011 89
2-krotna	53 1012 89
3-krotna	53 1013 89
4-krotna	53 1014 89
5-krotna	53 1015 89

od str. T58

- do montażu pionowego i poziomego

Gniazda z uziemieniem



Gniazdo podwójne z uziemieniem komplet

kremowy	53 6183 82
biały	53 6183 89

16 A, 250 V~
Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach podtynkowych.
■ 2-biegunowe z uziemieniem
■ z zaciskami śrubowymi

Gniazda bez uziemienia



Gniazdo podwójne bez uziemienia komplet

kremowy	53 6154 82
biały	53 6154 89

16 A, 250 V~
głębokość lusterka 5,7 mm
Do montażu w dostępnych w sprzedaży puszkach podtynkowych.
■ 2-biegunowe
■ z zaciskami śrubowymi