

Nr kat.

Nr kat.

PŁYTKI CZOŁOWE

Gniazda teleinformatyczne



Płytkę czołową z zasuwami chroniącymi przed kurzem z polem opisowym

kremowy, połysk	#1170 70 02
biały, połysk	1170 70 09
antracyt mat, lakierowany	1170 70 06
alu mat, lakierowany	#1170 70 24
stal szlachetna, lakierowana	1170 70 04
aluminium	*1170 70 03

do numerów zam. 4540..
Pole opisowe o wysokości 6 mm



Płytkę czołową z zasuwami chroniącymi przed kurzem z polem opisowym

kremowy, połysk	#1182 70 02
biały, połysk	1182 70 09
antracyt mat, lakierowany	1182 70 06
alu mat, lakierowany	#1182 70 24
stal szlachetna, lakierowana	1182 70 04
aluminium	*1182 70 03

do numerów zam. 4541..
Pole opisowe o wysokości 6 mm

ELEKTRONIKA ROZRYWKOWA



Radio Touch

biały, połysk	2880 70 09
stal szlachetna, lakierowana	2880 70 04

230 V~, 50 Hz
zakres częstotliwości 87,5 – 108 MHz
wyjście głośników 4 – 8 W/kanal
wymiary wyświetlacza 35 x 28 mm
zaciski przyłączeniowe do 2,5 mm²
głębokość instalacji 33 mm

- z głośnikiem
- dotykowy wyświetlacz graficzny z podświetleniem
- obsługa za pomocą pojemnościowego wyświetlacza dotykowego
- wyświetlanie daty i czasu
- radio FM stereo z RDS
- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji
- pamięć 8 stacji radiowych
- załączenie na ostatnią wybraną stację
- regulacja głośności
- funkcja budzika
- funkcja opóźnienia wyłączenia
- zegar odliczający wstecz
- dodatkowe wejście audio np.: do podłączenia odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej
- złącze drugiego głośnika
- dodatkowe wejście osobnego łącznika do włączania/wyłączania
- i instalacja w puszkach pojedynczych lub wielokrotnych
- z zaciskami śrubowymi



Głośnik

biały, połysk	2882 70 09
stal szlachetna, lakierowana	2882 70 04

8 Ω
obsługiwana moc nominalna/muzyczna 4/8 W
zakres częstotliwości (-3 dB) 170 – 20 000 Hz
głębokość instalacji 22,5
do numerów zam. 2880 .., 2881 ..



Stacja dokująca

biały, połysk	2883 70 09
stal szlachetna, lakierowana	2883 70 04

230 V~, 50/60 Hz
głębokość instalacji 36 mm
do numerów zam. 2880.., 2881..
■ z 30 pinowym złączem dla iPod'a i iPhone'a
■ przycisk regulacji głośności
■ funkcja ładowania baterii iPod'a i iPhone'a
■ wejście AUX mini jack dla źródła audio np. MP3
■ wyjście stereo do podłączenia do systemu hi-fi
■ z zaciskami śrubowymi

GNIAZDA TV/AUDIO/VIDEO

Gniazda multimedialne



Gniazdo 3 x Cinch/S-Video

kremowy, połysk	#33 1532 70 02
biały, połysk	33 1532 70 09
antracyt mat, lakierowany	33 1532 70 06
alu mat, lakierowany	#33 1532 70 24
stal szlachetna, lakierowana	33 1532 70 04
aluminium	*33 1532 70 03

zakres częstotliwości audio 20 - 20 KHz
zakres częstotliwości video max. 160 MHz
Przeznaczone do podłączenia typowych urządzeń audio-video takich jak odbiorniki, systemy hi-fi oraz odtwarzacze DVD.

Wskazówki dotyczące instalacji.

Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych firmy Kaiser w celu zapewnienia prawidłowego promienia zagięcia przewodów.

Nr art. 1068-02 lub 9062-74.

Zalecamy stosowanie kanałów firmy Fränkische: "Multimedia-Rohr" w celu odpowiedniego ułożenia przewodów przyłączeniowych nr art. 294.10.092

- pozłacane styki
- bez łapek rozporowych
- 2 gniazda cinch do podłączenia audio (czerwony, biały)
- 1 gniazdo cinch do podłączenia video (żółty)
- gniazdo SVideo



Gniazdo VGA

kremowy, połysk	#33 1540 70 02
biały, połysk	33 1540 70 09
antracyt mat, lakierowany	33 1540 70 06
alu mat, lakierowany	#33 1540 70 24
stal szlachetna, lakierowana	33 1540 70 04
aluminium	*33 1540 70 03

zakres częstotliwości video max. 160 MHz
rozdzielczość max. 1280 x 1024 px
Przeznaczone do podłączenia komputerów PC, notebooków, itp. z urządzeniami wyświetlającymi takimi jak monitory (w tym także monitory LCD) oraz projektory.

Wskazówki dotyczące instalacji:

Zalecamy stosowanie puszek montażowych firmy do urządzeń elektronicznych Kaiser w celu for zapewnienia prawidłowego promienia zagięcia przewodów. Nr art. 1068-02 lub 9062-74.

Zalecamy stosowanie kanałów firmy Fränkische: "Multimedia-Rohr" w celu odpowiedniego ułożenia przewodów przyłączeniowych nr art. 294.10.092

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz urządzeń.

- kompatybilny z S-VGA
- bez łapek rozporowych
- z gniazdem 15-pin D-sub