
Numer katalogowy 281-681
wyrobu:
Opis wyrobu: z³¹czka przelotowa 3-przewodowa



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

ilość sztuk w opakowaniu 50 szt.

RoHS compliant

Grupa wyrobów	1 (z ³¹ czki listwowe)
przekrój [mm ²]	0,08 - 4 mm ²
przekrój [AWG]	28 - 12 AWG
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP [®]
napięcie znamionowe wg EN	800 V
znamionowe napięcie udarowe	8 kV
strefa zabrudzeniowa	3
prąd znamionowy wg EN	32 A
ciężar	11,003 g
kolor	szary
sposób montażu przewodu	montaż czolowy
liczba miejsc do pod ³¹ czania przewodów	3
liczba potencjałów	1
wysokość [mm]	29 mm
wysokość [inch]	1,14 in
szerokość [mm]	6 mm
szerokość [inch]	0,236 in
głębokość [mm]	73,5 mm
głębokość [inch]	2,89 in

d³. odizolowania przewodu od [mm]	9 mm
d³. odizolowania przewodu do [mm]	10 mm
d³. odizolowania przewodu [inch]	0,37 in
sposób monta¿u	TS 35

Numer katalogowy	Jednostka certyfikująca	Nr certyfikatu	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój przewodu [mm ²]
281-681	ABS	05-HG476175/3-PDA	800	32	4,0
281-681	BV	07436/C0			0,08-4
281-681	CCA	NL5591/1	800		4
281-681	CSA	154112-1505034	600	25	28-12
281-681	DNV	E-10423	800	32	4,0
281-681	GL	17295-00HH	800	32	4
281-681	KEMA	2076376.01	800		4
281-681	KR	HMB05880-EL001	500/800	10/35	4
281-681	LR	91/20112(E6)	800	32	4,0
281-681	PRS	TE/1718/880590/08	800		4
281-681	RMR	11130002	800	32	4,0
281-681	UR	E45172	600	20	28-12

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikująca - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów