

Numer katalogowy 280-104
wyrobu:

Opis wyrobu: z³¹czka przelotowa 2-przewodowa do zastosowania również w
obwodach Ex i



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

ilość sztuk w opakowaniu 100 szt.

RoHS compliant

Grupa wyrobów	1 (z ³¹ czki listwowe)
przekrój [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
przekrój [AWG]	28 - 12 AWG
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP [®]
napięcie znamionowe wg EN	800 V
znamionowe napięcie udarowe	8 kV
strefa zabrudzeniowa	3
prąd znamionowy wg EN	24 A
ciężar	3,9 g
kolor	niebieski
sposób montażu przewodów	montaż boczny
liczba miejsc do pod ³¹ czania przewodów	2
liczba potencjałów	1
wysokość [mm]	30,5 mm
wysokość [inch]	1,2 in
szerokość [mm]	5 mm
szerokość [inch]	0,197 in
głębokość [mm]	42,5 mm

głębokość [inch]	1,67 in
dł. odizolowania przewodu od [mm]	8 mm
dł. odizolowania przewodu do [mm]	9 mm
dł. odizolowania przewodu [inch]	0,33 in
sposób montażu	TS 35

Numer katalogowy	Jednostka certyfikująca	Nr certyfikatu	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój przewodu [mm ² ;]
280-104	ABS	05-HG476175/3-PDA	800	24	2,5
280-104	BV	07436/Co	800	24	2,5
280-104	CCA	NL5855	800	24	2,5
280-104	CSA	154112-1536071	600	20	28-12
280-104	DNV	E-10423	800	24	2,5
280-104	GL	17295-00HH	800	24	2,5
280-104	KEMA	2082859.07	800	24	2,5
280-104	KR	HMB05880-EL001	800	26	2,5
280-104	LR	91/20112(E6)	800	24	2,5
280-104	PRS	TE/1718/880590/08	800	24	2,5
280-104	RMR	11130002	800	24	2,5
280-104	UR	E45172	600	20	28-12

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikująca - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów