


Nr kat.

Nr kat.

one.platform



Łącznik grupowy przyciskowy 2-klawiszowy

łącznik grupowy z 4 zestykami zwiernymi **53 5034 04**


- 10 A, 250 V~
- wspólny zacisk wejściowy
- z pozycją neutralną
- możliwość podświetlenia
- nadaje się także jako podwójny łącznik żaluzjowy przyciskowy
- z zaciskami śrubowymi

1 od str. T5

Łączniki żaluzyjne

Łączniki żaluzyjne dwuklawiszowe

one.platform




Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy

1-biegunowy **53 3035 20**

- 16 A, 250 V~
- Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!
- z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości równoczesnego zał. w obu kierunkach (załączanie)
- z samozaciskami

1 od str. T6

one.platform



Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy

1-biegunowy **53 5035 20**

- 10 A, 250 V~
- Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!
- z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości równoczesnego zał. w obu kierunkach (przyciskanie)
- z samozaciskami

1 od str. T6

Dodatki

Ochrona zabezpieczająca




Ochrona zabezpieczająca do gniazd i łączników

szary **1849**

Zabezpiecza mechanizmy gniazd nowej generacji (produkowane od ok. 2011 roku) i mechanizmy łączników przed kurzem i uszkodzeniem podczas prac remontowych i wykończeniowych

Klawisze

Klawisze



Klawisz

biały, połysk **1405 70 09**
antracyt mat, lakierowany **1405 70 06**
stal szlachetna nierdzewna **1405 70 04**
aluminium **1405 70 03**

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
■ do łącznika klawiszowego pojedynczego, uniwersalnego, krzyżowego
■ do łącznika klawiszowego przyciskowego


one.platform



Klawisz z polem opisowym

biały, połysk **1426 70 09**
antracyt mat, lakierowany **1426 70 06**
stal szlachetna nierdzewna **1426 70 04**
aluminium **1426 70 03**

Do opisanie np. nazwisko, wskazówki.
Pole opisowe o wysokości 6 mm
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
■ do łącznika klawiszowego pojedynczego, uniwersalnego, krzyżowego
■ do łącznika klawiszowego przyciskowego



Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami

biały, połysk **1415 70 09**
antracyt mat, lakierowany **1415 70 06**
stal szlachetna nierdzewna **1415 70 04**
aluminium **1415 70 03**


Soczewki przezroczyste z symbolem światła, dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
■ do łącznika klawiszowego pojedynczego, uniwersalnego, krzyżowego
■ do łącznika klawiszowego przyciskowego
■ do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem



Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami i polem opisowym

biały, połysk **1415 71 09**
antracyt mat, lakierowany **1415 71 06**
stal szlachetna nierdzewna **1415 71 04**
aluminium **1415 71 03**


Do opisanie np. nazwisko, wskazówki.
Pole opisowe o wysokości 6 mm
Soczewki przezroczyste z symbolem światła, dzwonka, klucza, neutralna oraz neutralna czerwona.
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
■ do łącznika klawiszowego pojedynczego, uniwersalnego, krzyżowego
■ do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
■ do łącznika klawiszowego przyciskowego



Klawisz z nadrukiem "0"

biały, połysk **1425 71 09**
antracyt mat, lakierowany **1425 71 06**
stal szlachetna nierdzewna **1425 71 04**
aluminium **1425 71 03**

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
■ do łącznika klawiszowego 2- i 3-biegunowego



Klawisz z czerwoną soczewką z nadrukiem "0"

biały, połysk **1417 71 09**
antracyt mat, lakierowany **1417 71 06**
stal szlachetna nierdzewna **1417 71 04**
aluminium **1417 71 03**

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania wkładki jażeniowej nr zam. 1675.. oraz zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
■ do łącznika klawiszowego 2- i 3-biegunowego
■ do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem



Klawisz z nadrukiem symbolu "strzałki"

biały, połysk **1405 71 09**
antracyt mat, lakierowany **1405 71 06**
stal szlachetna nierdzewna **1405 71 04**
aluminium **1405 71 03**

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 71 00
do numerów zam. 53 5034 04
■ do łącznika wielokl. grupowego przycisk. jako 2-bieg. klaw. łącznik żaluzjowy z pozycją środkową