

Nr kat.

Nr kat.



Wkładka jarzeniowa

szary, 230 V~, 0,9 mA

1600 02

od str. T4

Przy zastosowaniu wielu wkładek jarzeniowych prąd lampy może prowadzić do błędnej funkcji przełącznika/przełącznika impulsowego.

Porada: Podłączyć równolegle do cewki przełącznika kondensator 230V, 1 µF na każde 10 mA prądu lampy jarzeniowej.

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem



Wkładka jarzeniowa

czarny, 400 V~, 0,5 mA

1600

Przy zastosowaniu wielu wkładek jarzeniowych prąd lampy może prowadzić do błędnej funkcji przełącznika/przełącznika impulsowego.

Porada: Podłączyć równolegle do cewki przełącznika kondensator 1 µF na każde 10 mA prądu lampy jarzeniowej.

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Wkładki żarowe



Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym

brązowy, 6 V, 35 mA

1676

żółty, 12 V, 65 mA

1676 02

zielony, 24 V, 35 mA

1676 01

czerwony, 48 V, 25 mA

1676 03

od str. T3

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Wkładki LED



Wkładka LED seryjna ze stykiem neutralnym

czarny, 230 V~, 0,9 mA

1680

Wymagany jest przewód neutralny!

Nie nadaje się do współpracy z łącznikami i łącznikami przyciskowymi wyprodukowanymi w latach 1985-1995.


Współpracuje z łącznikami świecznikowymi (seryjnymi) nr zam. 3035..., 53 3335

- do podłączenia kontrolnego z podświetleniem
- z dwoma niezależnymi diodami LED
- z zaciskami śrubowymi

od str. T3

ŁĄCZNIKI ŻALUZJOWE

Łączniki żaluzyjne wieloklawiszowe



Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy PL

1-biegunowy

53 3335 20

16 A, 250 V~

Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!

- z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości równoczesnego zał. w obu kierunkach (załączanie)
- z samozaciskami

od str. T5



Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy przyciskowy PL

1-biegunowy


53 5335 20

Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!

- z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości równoczesnego zał. w obu kierunkach (przyciskanie)
- z samozaciskami

od str. T5

Łączniki żaluzyjne obrotowe



Łącznik żaluzjowy obrotowy

1-biegunowy

53 3841

2-biegunowy

53 3842

16 A, 250 V~

do numerów zam. 1077 0..., 1080 1..., 53 1080 8..


Należy przestrzegać wskazówek producenta silników!

- do elementów centralnych z pokrętle
- z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
- z blokadą umożliwiającą przebudowę w żaluzjowy obrotowy łącznik samopowrotny
- z zaciskami śrubowymi

od str. T5

SYGNALIZATORY ŚWIETLNE

Łączniki i sygnalizatory świetlne



Łącznik i sygnalizator świetlny E10

zestyk zwierny

53 5101

zestyk zwierny,

5101 10

z oddzielnymi zestykami

zgłoszeniowymi

od str. T5

250 V~

maksymalny prąd zestyku 2 A;

maksymalna moc lamp żarowych 2 W

Z przezroczystym przyciskiem i jarzeniówką E10

nr zam. 53 1601, 1678..

do numerów zam. 1124 1..., 1165 0..., 53 1234 8..

- z możliwością podświetlania przy użyciu lampy jarzeniowej E10

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

- z zaciskami śrubowymi

Dodatki



Jarzeniówka E10

230 V~, 1,35 mA

53 1601

do numerów zam. 5101 10, 5104 ..., 53 5101, 53 5112 19

- do przycisku i sygnalizatora świetlnego E10



Żarówka LED E10

biała

1678

czerwona

1678 01

żółta

1678 02

zielona

1678 03

niebieska

1678 04

230 V~/=, 4 mA

Temperatura pracy -40 – +70°C

do numerów zam. 5101 10, 5104 ..., 53 5101, 53 5112 19

- do przycisku i sygnalizatora świetlnego E10



Klosz do sygnalizatora świetlnego E10

jasny przezroczysty

1280

czerwony przezroczysty

1281

żółty przezroczysty

1282

zielony przezroczysty

1283

do numerów zam. 5101 10, 53 5101, 53 5112 19

- bez możliwości przyciskania



Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10

jasny przezroczysty

1279 02

czerwony przezroczysty

1279

zielony przezroczysty

1279 03

do numerów zam. 5101 10, 53 5101, 53 5112 19