
Numer katalogowy	870-901
wyrobu:	
Opis wyrobu:	z ³¹ czka przelotowa 2-przewodowa



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

ilość sztuk w opakowaniu 100 szt.

RoHS compliant

Grupa wyrobów

przekrój [mm²]

przekrój [AWG]

rodzaj przewodu

rodzaj zacisku

przekrój [mm²]

przekrój [AWG]

rodzaj przewodu

rodzaj zacisku

napięcie znamionowe wg EN

znamionowe napięcie udarowe

strefa zabrudzeniowa

prąd znamionowy wg EN

ciężar

kolor

sposób montażu przewodu

liczba miejsc do podłączania przewodów

liczba potencjałów

16 (z³¹czki listwowe z zaciskiem CAGE CLAMP COMPACT)

0,08 - 2,5 mm²

28 - 14 AWG

e+f

zacisk CAGE CLAMP®COMPACT

0,08 - 4 mm²

28 - 12 AWG

f

zacisk CAGE CLAMP®COMPACT

500 V

6 kV

3

24 A

4,3 g

szary

montaż czolowy

2

1

wysokoœæ [mm]	27,5 mm
wysokoœæ [inch]	1,08 in
szerokoœæ [mm]	5 mm
szerokoœæ [inch]	0,197 in



głębokość [mm]	44,5 mm
głębokość [inch]	1,75 in
dł. odizolowania przewodu od [mm]	6 mm
dł. odizolowania przewodu do [mm]	7 mm
dł. odizolowania przewodu [inch]	0,26 in
sposób montażu	TS 35



Numer katalogowy	Jednostka certyfikująca	Nr certyfikatu	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój przewodu [mm ²]
870-901	ABS	05-HG476175/3-PDA	500	24	2,5
870-901	CCA	NL6826	500	24	2,5
870-901	cURus	E45172	300	20	28-12
870-901	DNV	E-9214	500	24	2,5
870-901	GL	17295-00HH	500	24	2,5
870-901	KEMA	2143311.01	500	24	2,5
870-901	LR	91/20112(E6)	500	24	2,5

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikująca - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów