

Nr kat.

Nr kat.

Sygnalizatory świetlne E14



Sygnalizator świetlny E14

53 5131 02

250 V~
maksymalna moc lamp żarowych 3 W;
maksymalna długość cokołu lampy 23,5 mm
do numerów zam. 1167 .., 1198 1.., 53 1198 8..
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T5

Dodatki



Żarówka E14

do sygnalizatorów świetlnych
z płaskim kloszem
tylko do sygnalizatorów
z wysoką obudową

53 1610 03
1610 13

230 V~, 3 W
do numerów zam. 53 5131 02, 53 5172 19



Żarówka LED E-14

biała 1679
czerwona 1679 01
żółta 1679 02
zielona 1679 03
niebieska 1679 04

230 V~/=, 4,2 mA
Temperatura pracy -40 – +70 °C
do numerów zam. 53 5131 02, 53 5172 19
■ do sygnalizatorów świetlnych z płaskim i wysokim kloszem




Klosz do sygnalizatora świetlnego E14

jasny przezroczysty, płaski 1220
jasny przezroczysty, wysoki 1230
czerwony przezroczysty, wysoki 1231
zielony przezroczysty, wysoki 1232

do numerów zam. 53 5131 02, 53 5172 19

GNIAZDA TV / AUDIO

Gniazda głośnikowe




Gniazdo głośnikowe stereofoniczne podwójne

biały 4573 09
antracyt 4573 05

25 V~, 60 V=
maksymalny przekrój przewodu 10 mm²
Biegunowość oznaczona kolorem, nadaje się także jako gniazdo przyłączeniowe przy niskich napięciach bezpiecznych.
do numerów zam. 1033 .., 1040 .., 53 1445..
■ ze stykami zaciskowymi (od strony tylniej zaciski śrubowe)

od str. T6




Gniazdo głośnikowe pojedyncze

biały 4572 09
antracyt 4572 05

25 V~, 60 V=
maksymalny przekrój przewodu 10 mm²
Biegunowość oznaczona kolorem, nadaje się także jako gniazdo przyłączeniowe przy niskich napięciach bezpiecznych.
do numerów zam. 1033 .., 1040 .., 53 1445..
■ ze stykami zaciskowymi (od strony tylniej zaciski śrubowe)

od str. T6



Gniazdo głośnikowe High End

4505 02

rezystancja przejścia zacisków < 0,1 mW;
rezystancja przejścia wtyków < 0,15 mW;
maksymalny przekrój przewodu 10 mm²

Gniazda i wtyczki z pierścieniem znamionowym czerwonym względnie czarnym.
Nadaje się także jako łącze wtykowe do niskich napięć bezpiecznych.

do numerów zam. 1184 00 0.., 1185 00 .., 1196 1.., 53 1197 8..

■ z 2 metalowymi połączanymi bananowymi gniazdami wtykowymi
■ z 2 metalowymi połączanymi wtyczkami bananowymi
■ z 2 metalowymi połączanymi końcówkami kablowymi
■ gniazda wtykowe bananowe nadają się także do podłączenia śrubowego

od str. T6

GNIAZDA ANTENOWE

Gniazda RTV

NOWOŚĆ



Gniazdo RTV dla instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T

53 4550 11

częstotliwość pracy 5-862 MHz;
Impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 5-68 | 118-862 MHz;
częstotliwość toru R 88-108 MHz;
tłumienność sprzężenia: TV ≤ 2 dB; R ≤ 1,5 dB
do numerów zam. 53 1475 .., 53 1203 .., 1201 .., 1202 .., 1203 .., 1039 ..
■ do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
■ do struktury gwiazdowej
■ przenoszenie napięcia DC na wyjściu TV
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T54

NOWOŚĆ



Gniazdo RTV przełotowe dla instalacji analogowych i cyfrowych DVB-T

53 4552 11

częstotliwość pracy 5-862 MHz;
Impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 5-68 | 120-862 MHz;
częstotliwość toru R 88-108 MHz; 10,8-10,90dB;
tłumienność sprzężenia: TV 10,1-10,8 dB; R 10,8-10,9 dB;
WE->WY: 1,1 dB;
do numerów zam. 53 1475 .., 53 1203 .., 1201 .., 1202 .., 1203 .., 1039 ..
■ do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
■ do struktury drzewa i linii głównej
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T54

Gniazda RTV-SAT

NOWOŚĆ



Gniazdo RTV-SAT końcowe dla instalacji analogowych i cyfrowych DVB-T

53 4553 11

częstotliwość pracy 5-2200 MHz;
Impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 10-68 | 125-862 MHz;
częstotliwość toru R 88-108 MHz;
częstotliwość toru SAT 950-2200 MHz;
tłumienność sprzężenia: TV ≤ 2 dB; R ≤ 1,7 dB; SAT ≤ 2,6 dB
do numerów zam. 53 1475 .., 53 1203 .., 1201 .., 1202 .., 1203 .., 1064 ..
■ do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
■ przenoszenie napięcia DC na wyjściu SAT
■ jedno wspólne wejście
■ zaciski śrubowe

od str. T54