


• Dostępne kolory: biały RAL 9010; czarny RAL 9005

Nr kat.	
Berker Serie R.classic	
Ramki	
	Ramki białe, połysk 1-krotna 1011 20 89 2-krotna 1012 20 89 3-krotna 1013 20 89 ■ do montażu pojedynczego W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
	Ramki czarne, połysk 1-krotna 1011 20 45 2-krotna 1012 20 45 3-krotna 1013 20 45 ■ do montażu pojedynczego W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
	Ramki aluminium/biały 1-krotna 1011 20 74 2-krotna 1012 20 74 3-krotna 1013 20 74 ■ do montażu pojedynczego ■ metal, aluminium W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
	Ramki aluminium/czarny 1-krotna 1011 20 84 2-krotna 1012 20 84 3-krotna 1013 20 84 ■ do montażu pojedynczego ■ metal, aluminium W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
	Ramki stal szlachetna/biały 1-krotna 1011 20 14 2-krotna 1012 20 14 3-krotna 1013 20 14 ■ do montażu pojedynczego ■ metal, stal szlachetna W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
	Ramki stal szlachetna/czarny 1-krotna 1011 20 04 2-krotna 1012 20 04 3-krotna 1013 20 04 ■ do montażu pojedynczego ■ metal, stal szlachetna W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887

Nr kat.	
	Ramki szkło białe 1-krotna 1011 20 09 2-krotna 1012 20 09 3-krotna 1013 20 09 ■ do montażu pojedynczego ■ szkło hartowane W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
	Ramki szkło czarne 1-krotna 1011 20 16 2-krotna 1012 20 16 3-krotna 1013 20 16 ■ do montażu pojedynczego ■ szkło hartowane W celu kombinacji wielokrotnej przy wykorzystaniu ramek pojedynczych należy zastosować pierścien dystansujący do puszek firmy Kaiser nr zam. 1887
Gniazda	
Mechanizmy gniazd z uziemieniem	
	Mechanizm gniazda z uziemieniem z zaciskami śrubowymi 39 6765 16 A, 250 V~ ■ 2-biegunowe z uziemieniem ■ możliwość montażu mechanizmu pod kątem 45° ■ z zaciskami śrubowo-windowymi
	Mechanizm gniazda z uziemieniem z samozaciskami 39 6768 16 A, 250 V~ ■ 2-biegunowe z uziemieniem ■ możliwość montażu mechanizmu pod kątem 45° ■ z samozaciskami
Płytki czołowe do gniazd z uziemieniem	
	Płytki czołowe do gniazda z uziemieniem z przesłonami styków biały, połysk 39 6579 20 89 czarny, połysk 39 6579 20 45 ■ z przesłonami styków ■ do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6765, 39 6768
	Gniazda SCHUKO kompletne Gniazdo SCHUKO biały, połysk 4745 20 89 czarny, połysk 4745 20 45 biały, połysk, z przesłonami styków ¹ 4755 20 89 czarny, połysk, z przesłonami styków ¹ 4755 20 45 16 A, 250 V~ ¹ Podwyższona ochrona przed dotykiem. ■ możliwość montażu mechanizmu pod kątem 45° ■ z samozaciskami